

DCNM-SERVER 系统服务器

DICENTIS



DICENTIS系统服务器使用全新的Intel微架构和Microsoft Windows电信版本服务器操作系统，为会议应用场合提供出色的性能和稳定性。

强大的功能

超高速CPU和固态硬盘，能优化性能。

适用于各种环境

DICENTIS系统服务器采用通用设计，因此能安装在会议室和数据中心等各种环境中。

系统概述

缩短安装时间

预先安装并配置了适用于嵌入式系统的Windows Server® 2016 - 电信版本（最高支持16核），预装了DICENTIS会议系统软件，还预先配置了DHCP服务器，因此可缩短现场安装时间。

DICENTIS系统服务器是一个工作站解决方案，性能更高，设备尺寸却更小。

- Intel® Core™ i7 8700处理器（3.2 GHz，使用Intel®睿频加速技术可提高至4.6 GHz，12 MB缓存，6核）
- 16 GB DDR4-2666，非ECC，SDRAM（2个8 GB）
- 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD
- 2个1 Gbps以太网适配器

认证标准

RoHS	符合欧盟的有害物质限制(RoHS)标准2011/65/EU
WEEE	符合废旧电气和电子设备(WEEE)标准-2002/96/EC
ISO 11469 ISO 1043	产品中使用的重量超过25克的塑料部件按ISO 11469和ISO 1043标准进行标记

- ▶ 该设备性能更优、尺寸更小、功能丰富，适用于包含多达750台设备的DICENTIS会议系统
- ▶ 预先安装并配置了Windows Server操作系统、DICENTIS软件和DHCP服务器，可缩短安装时间
- ▶ 配备2个以太网端口，可将DICENTIS网络与办公网络隔开
- ▶ 固态硬盘能缩短启动时间、提高可靠性
- ▶ 能安装在书桌下、显示器后或机柜内

	包含0%再生回收材料（按重量）	
	当产品达到寿命期限而需要处理时，90%以上的产品组件可回收	
区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL_EC_DCNM-SERVER

安装/配置说明

① 注意

DICENTIS系统服务器预先安装了适用于嵌入式系统的Windows Server® 2016 - 电信（16核）以及DICENTIS会议系统软件。
DICENTIS系统服务器并非作为通用计算设备（如个人计算机）或通用服务器进行销售，也并非作为上述两类系统的替代商品进行销售。

① 注意

必须在收货后八周内为相应系统完成注册，才能获得下一工作日现场服务。否则，我方只能尽可能提供服务。注册相关详情随发货产品（注册表格）提供，也可通过博世在线产品目录获得。下一工作日服务提供情况因国家/地区而异。关于限制条件和例外情况，请参见注册表格中的注册详情。

① 注意

DCNM-LSYS需单独订购。

注意

可通过HP购买适用于DICENTIS系统服务器的安装附件。

随附部件

数量	组件
1	HP Z2 Mini G4工作站 - Intel® Core™ i7 8700处理器 (3.2 GHz, 使用 Intel®睿频加速技术可提高至4.6 GHz, 12 MB缓存, 6核) 16 GB DDR4-2666, 非ECC, SDRAM (2个8 GB) 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD - HP LAN端口Flex IO - 适用于嵌入式系统的Windows Server® 2016 - 电信版本 (最高支持16核) - DICENTIS会议系统软件
1	电源 230 W, 效率89%, 范围广, 有源PFC电源
1	HP 3年期下一工作日现场硬件支持
1	快速安装卡

技术指标

DICENTIS会议系统:	DCNM-LSYS许可证
电气参数	
电源	230 W, 效率89%, 范围广, 有源PFC电源
电源电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
额定输入电流	90 VAC下为3.5 A (230 WEPS)
ENERGY STAR认证	是
符合80 PLUS标准	是, 效率为90%
符合FEMP待机功率标准	是, 网络唤醒(Wake-on-LAN)功能禁用时: <1 W (设置为S5 - Power Off时)

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

电气参数

抗电涌全范围电源 (可耐受高达2000V的电涌) 是

机械参数

尺寸 (高x宽x深) 58毫米 x 216毫米 x 216毫米
(2.28英寸 x 8.5英寸 x 8.5英寸)

重量 3.03千克

环境参数

工作温度 5°C至35 °C (40 °F至95 °F)

相对湿度 < 85%, > 10%

工作/非工作最高海拔 (常压) 5,000米 (16,404英尺) /12,192米 (40,000英尺)

注释:

有关该工作站的一般技术规格, 请参见《Z2 Mini G4工作站规格概述》(DA - 16216全球规格概述 - 版本1 - 2018年7月17日)。

Hewlett Packard和HP徽标是Hewlett Packard的注册商标, 保留所有权利。所有数据和尺寸均引用自《Hewlett Packard规格概述》, 如有更改, 恕不另行通知。

Intel是Intel的注册商标; Xeon、Core和vPro是Intel的商标, 保留所有权利。

Energy Star是美国环保署的注册商标, 保留所有权利。

80 PLUS是Ecos的注册商标, 保留所有权利。

订购信息**DCNM-SERVER 系统服务器**

适用于DICENTIS会议系统的高性能管理工作站。

需配备DCNM-LSYS。

订单号 **DCNM-SERVER | F.01U.364.222**