

DCNM-SERVER 系統伺服器

DICENTIS



DICENTIS 系統伺服器使用 Intel 最新一代的微架構及 Microsoft Windows 電信伺服器作業系統，為會議應用場合提供高效能與穩定性。

領先的強大功能

可優化效能的超快速 CPU 和固態硬碟。

適合各種環境使用

DICENTIS 系統伺服器具有多樣化設計，可安裝在各種環境中，從會議室到資料中心皆適用。

系統概觀

減少安裝時間

由於已預先安裝及設置 Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心)、已預先安裝 DICENTIS 會議系統軟體，並且已預先設置 DHCP 伺服器，所以可減少現場安裝時間。DICENTIS 系統伺服器是建構於工作站的解決方案，透過尺寸顯著縮小的裝置來提供極為優異的效能。

- Intel® Core™ i7 8700 處理器 (3.2 GHz，最高 4.6 GHz，搭載 Intel® Turbo Boost 技術、12 MB 快取記憶體、6 核心)
- 16 GB DDR4-2666 非 ECC SDRAM (2 x 8 GB)
- 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD
- 2x 1 Gbps 乙太網路卡

認證與核准

RoHS	符合歐盟的危害性物質限制 (RoHS) 指令 2011/65/EU
WEEE	其設計符合廢棄電機與電子設備 (WEEE) 指令 – 2002/96/EC

- ▶ 多達 750 種裝置具備更優異的效能，尺寸顯著縮小且用途多樣，適用於 DICENTIS 會議系統
- ▶ 已預先安裝及設置的 Windows Server 作業系統、DICENTIS 軟體和 DHCP 伺服器，可減少安裝時間
- ▶ 配備 2 個乙太網路連接埠，可區隔 DICENTIS 網路與辦公室網路
- ▶ 配備固態硬碟，可減少開機時間及增加可靠性
- ▶ 可安裝在桌子底下、顯示器後面或機架上

ISO 11469 ISO 1043	重量超過 25 克的產品中所使用的塑料件都根據 ISO 11469 和 ISO 1043 加以標示	
	包含 0% 的再生材料 (依重量)	
	如果產品在報廢時妥善處理，可實現 >90% 的回收率	
地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DECL_EC_DCNM-SERVER

安裝/設置注意事項

ⓘ 注意

DICENTIS 系統伺服器已預先安裝 Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心) 及 DICENTIS 會議系統軟體。
DICENTIS 系統伺服器不是當做一般用途運算裝置 (例如個人電腦) 或一般用途伺服器或是這些系統的具商業利益的替代品。

ⓘ 注意

只有在收到產品的八週內已註冊各自的系統時，才會提供次營業日現場服務等級。否則，將會盡最大努力提供服務。您可以從 Bosch 線上產品目錄中找到每批貨物 (登錄表) 的登錄細節相關資訊。並非每個國家/地區的每個地方都有提供次營業日服務。如需了解限制和例外，請參閱登錄表中的登錄細節。

i 注意

DCNM-LSYS 需單獨訂購。

i 注意

適用於 DICENTIS 系統伺服器的安裝配件可以向 HP 購買。

內附零件

數量	元件
1	HP Z2 Mini G4 工作站 - Intel® Core™ i7 8700 處理器 (3.2 GHz, 最高 4.6 GHz, 搭載 Intel® Turbo Boost 技術、12 MB 快取記憶體、6 核心) 16 GB DDR4-2666 非 ECC SDRAM (2 x 8 GB) 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD - HP LAN 連接埠 Flex IO - Windows Server® 2016 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心) - DICENTIS 會議系統軟體
1	電源供應器 230 W、89% 的效率、範圍廣泛、作用中的 PFC 電源供應器
1	HP 3 年的次營業日現場硬體支援
1	快速安裝卡

技術規格

DICENTIS 會議系統:	DCNM-LSYS 授權
----------------	--

電氣	
電源供應器	230 W、89% 的效率、範圍廣泛、作用中的 PFC 電源供應器
電源電壓	100-240 VAC, 50-60 Hz
額定輸入電流	3.5 A, 90 VAC (230 W EPS)
已通過 ENERGY STAR 認證	有

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw

電氣

符合 80 PLUS 標準	有, 90% 的效率
符合 FEMP 待機低耗能標準	是, 已停用網路喚醒: S5- 電源關閉時 <1 W
耐突波的全範圍電源 (可承受高達 2000V 的電源突波)	有

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 公釐 x 216 公釐 x 216 公釐 (2.28 吋 x 8.5 吋 x 8.5 吋)
重量	3.03 公斤

環境

操作溫度	5°C 至 35 °C (40 °F 至 95 °F)
相對濕度	< 85%、> 10%
操作中/非操作中海拔高度 上限 (非加壓)	5000 公尺 (16,404 英呎)/12,192 公尺 (40,000 英呎)

注意:

Z2 Mini G4 工作站規格概述中有提供工作站的一般技術規格 (DA - 16216 全球規格概述 - 版本 1 - 2018 年 7 月 17 日)。

Hewlett Packard 和 HP 標誌是 Hewlett Packard 的註冊商標, 保留所有權利。所有資料和尺寸都是參考 Hewlett Packard 規格概述, 如有變更, 恕不另行通知。

Intel 是 Intel 的註冊商標; Xeon、Core 和 vPro 是 Intel 的商標, 保留所有權利。

Energy Star 是美國國家環境保護局的註冊商標, 保留所有權利。

80 PLUS 是 Ecos 的註冊商標, 保留所有權利。

訂購資訊**DCNM-SERVER 系統伺服器**

適用於 DICENTIS 會議系統的高效能管理工作站。

需要 DCNM-LSYS。

訂單號碼 **DCNM-SERVER | F.01U.364.222**