

DCNM-WCH05 배터리 팩 5개용 충전기 DICENTIS



충전기는 최대 5개의 배터리 팩(DCNM-WLIION)을 동시에 충전할 수 있습니다. 각 배터리 팩의 충전 상태가 각각의 충전 용량 LED 표시등에 표시됩니다. 배터리 팩이 완전히 충전된 상태에서도 충전기에 그대로 둘 수 있습니다. 그대로 두어도 배터리 팩의 충전 레벨과 수명에 영향을 미치지 않습니다. 충전기는 벽면 장착용입니다.

루프 스루 주 전원 소켓은 최대 수의 충전기를 직렬로 연결할 수 있도록 지원하므로 동일한 주 전원 콘센트를 공유할 수 있습니다.

- 100~127Vac, 10A, 50~60Hz 지역 - 최대 2대의 충전기를 직렬로 연결 가능
- 220~240Vac, 10A, 50~60Hz 지역 - 최대 5대의 충전기를 직렬로 연결 가능

기능

제어기 및 표시등

- 5개의 개별 배터리 팩 충전 용량 LED 표시등
- 주 전원 ON/OFF LED 표시등

상호 연결

- 주 전원 소켓
- 루프 스루 주 전원 소켓
- 배터리 팩 충전 커넥터

설치/구성 노트

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

포함된 부품

수량	구성 요소
1	5개의 배터리 팩용 DCNM-WCH05 충전기

- ▶ 최대 5개의 배터리 팩 동시 충전
- ▶ 개별 배터리 팩 충전 용량 표시등
- ▶ 완전히 방전된 상태에서 3시간 이내 완전 충전
- ▶ 자동 범위 조정 전원, 100~240Vac
- ▶ 루프 스루 주 전원 커넥터

수량	구성 요소
1	EU형 전원 코드
1	미국형 전원 코드

기술 사양

전기적 특성

입력 전압 (VAC)	100 VAC - 240 VAC
전원 주파수	50 Hz; 60 Hz
전력 소비 (W)	300 W

기계적 특성

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	340 mm x 195 mm x 82 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
무게 (g) (배터리 제외)	1,800 g
무게 (lb) (배터리 제외)	3.97 lb
색상(RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성

작동 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 113 °F

보관 온도 (°C)	-20°C – 70°C
보관 온도 (°F)	-4°F – 158°F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% – 95%

주문 정보

DCNM-WCH05 배터리 팩 5개용 충전기

최대 5개의 배터리 팩(DCNM-WLIION) 충전용 충전기. 컬러 트래픽 블랙: RAL 9017.

주문 번호 **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**

F.01U.400.589 F.01U.429.667

서비스

EWE-DCNCHR-IW 12개월 보증 연장 DICENTIS 충전기 배터리 5개

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>