

DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias

DICENTIS



Este Carregador pode carregar simultaneamente até 5 baterias (DCNM-WLIION). O status de carga de cada Bateria é mostrado em indicadores de LED de carga individuais. As baterias podem ser deixadas no Carregador quando completamente carregadas. Isso não tem impacto no nível de carregamento e na vida útil das baterias. O Carregador se destina à montagem em parede.

Os soquetes da rede elétrica permitem que um número máximo de carregadores seja conectado em série para que possam compartilhar a mesma tomada da rede elétrica:

- Um máximo de 2 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 100–127 VCA, 50–60 Hertz e 10A.
- Um máximo de 5 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 220–240 VCA, 50–60 Hertz e 10A.

Funções

Controls and Indicators

- Cinco indicadores de LED de capacidade de carregamento do Bateria.
- Indicador de LED ligado/desligado da rede elétrica.

Interconnections

- Soquete da rede elétrica.
- Soquetes loop-through da rede elétrica.
- Conector de carregamento de pacote de baterias.

- ▶ Carregamento simultâneo de até cinco baterias
- ▶ Indicadores de capacidade de carregamento individual do Bateria
- ▶ Recargas a partir da carga vazia em menos de 3 horas
- ▶ Fonte de alimentação de intervalo automático, 100–240 VCA
- ▶ Conectores loop-through da rede elétrica

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade de	Componente
1	DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias
1	Cabo de alimentação da UE
1	Cabo de alimentação dos EUA

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCA)	100 VAC - 240 VAC
Frequência de potência	50 Hz; 60 Hz
Consumo de energia (W)	300 W

Mechanical

Dimensões (A x L x P) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Peso (g) (sem baterias)	1,800 g

Peso (lb) (sem baterias)	3.97 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 95%

Informações sobre pedidos

DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias

Carregador para até 5 Pacotes de baterias (DCNM-WLIION). Cor preta: RAL 9017.

Número do pedido **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Serviços

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>