

DCNM-WCH05 充电器, 5个充电槽 DICENTIS



此充电器可同时为最多5个电池组(DCNM-WLIION)充电。每个电池组的充电状态通过各自的充电电量LED指示灯显示。电池组在完全充满后可留在充电器中。这不会影响电池组的充电电量和使用寿命。充电器适用于壁装。手拉手主电源插座允许以级联方式连接最大数量的充电器,以便共享同一主电源插座:

- 对于100-127 Vac、50-60 Hz的区域,通过10A的电源可以串行方式连接最多2个充电器。
- 对于220-240 Vac、50-60 Hz的区域,通过10A的电源可以串行方式连接最多5个充电器。

功能

控件和指示灯

- 5个单独的电池组充电电量LED指示灯。
- 主电源开/关LED指示灯。

互连

- 主电源插座。
- 环路主电源插座。
- 电池组充电连接器。

安装/配置说明

这是一款专业产品,只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-WCH05 充电器, 用于为5个电池组充电
1	欧式电源线
1	美式电源线

- ▶ 可同时为最多5个电池组充电
- ▶ 单独的电池组充电电量指示灯
- ▶ 从零电量到充满电不到3个小时即可完成
- ▶ 自动量程电源, 100-240 Vac
- ▶ 级联主电源连接器

技术指标

电气规格

输入电压(VAC)	100 VAC – 240 VAC
电源频率	50 Hz; 60 Hz
功耗(W)	300 W

机械规格

尺寸(高x宽x深)(毫米)	340 mm x 195 mm x 82 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
重量(克)(不含电池)	1,800 g
重量(磅)(不含电池)	3.97 lb
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
存储温度(°C)	-20 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-4 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 95%

订购信息

DCNM-WCH05 充电器, 5个充电槽

最多可为5个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器。经典黑色: RAL 9017。

订单号 **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809 F.01U.400.589
F.01U.429.667**

服务

EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>