

## DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器 DICENTIS



這個充電器最多可同時為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電。每個電池組的充電狀態都會顯示在個別充電容量 LED 指示燈號上。當電池組充滿電時，可以留在充電器上，這不會影響電池組的充電量和續航時間。充電器要安裝在牆上。循環連接主電源插座可串聯連接最大數量的充電器，好讓這些充電器可以共用相同的主電源插座：

- 最多可串聯連接 2 部充電器，提供 100-127 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。
- 最多可串聯連接 5 部充電器，提供 220-240 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。

### 功能

#### 控制項和指示燈

- 五個個別電池組充電容量 LED 指示燈號。
- 主電源開關 LED 指示燈號。

#### 互連

- 主電源插座。
- 循環連接主電源插座。
- 電池組充電器接頭。

### 安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

### 內附零件

數量	元件
1	5 個電池組適用的 DCNM-WCH05 充電器
1	歐盟電源線
1	美式電源線

- ▶ 最多可同時為 5 個電池組充電
- ▶ 個別電池組充電容量指示燈號
- ▶ 在 3 小時之內就能將完全沒電的電池充滿電
- ▶ 自動調整範圍的電源，100–240 Vac
- ▶ 循環連接主電源接頭

### 技術規格

#### 電氣

輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
電力頻率	50 Hz; 60 Hz
功率消耗 (W)	300 W

#### 機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	340 mm x 195 mm x 82 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
重量 (g) (不含電池)	1,800 g
重量 (lb) (不含電池)	3.97 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

#### 環境

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
儲存溫度 (°C)	-20 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-4 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 95%

### 訂購資訊

#### **DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器**

最多可為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電的充電器。顏色為交通黑: RAL 9017。

訂單號碼 **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809 F.01U.400.589 F.01U.429.667**

---

### 服務

**EWE-DCNCHR-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Charger 5 Bat.**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNCHR-IW**

---



<https://www.boschsecurity.com>