

DCNM-WDE Dokunmatik ekranlı kablosuz kongre cih. DICENTIS



DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi'nin Genişletilmiş Kablosuz Cihazı (DCNM-WDE) katılımcıların konuşmasını, bir konuşma istemi kaydetmesini ve toplantı sırasında konuşmacıyı dinlemeyi sağlar. Genişletilmiş Kablosuz Cihaz (DCNM-WDE) 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekranı ve kullanıcıları tanımayı sağlayan Yakın Alan İletişimi (NFC) okuyucusu ile ileri düzey toplantı verimliliği sunar. Cihaz da tek kullanımlı, çift kullanımlı veya başkan Genişletilmiş Kablosuz Cihaz olarak, web tarayıcı arabiriminin bulunduğu Kablosuz Erişim Noktası (DCNM-WAP) aracılığıyla kolayca yapılandırılabilir.

İşlevler

Genel

- Kablosuz Cihazlar, DCNM-WAP'ye bağlanır.
- Tek kullanımlı, çift kullanımlı veya başkan yapılandırması web tarayıcı arabirimi aracılığıyla yapılabilir.
- Sessiz düğmesi.
- (Lisanssız) bantlarda çalışır:
 - 2,4 GHz.
 - 5 GHz (UNII-1, UNII-2, genişletilmiş UNII-2 ve UNII-3).
- Şunları görüntülemek için 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran:
 - Özel logo.

- ▶ Katılımcıların hızlı şekilde tanınması için 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran ve dahili NFC okuyucusu
- ▶ Kişiselleştirilmiş özel logoyu dokunmatik ekranda görüntüleme seçeneği
- ▶ Çıkarılabilir Pil Takımı, kolay değiştirilir ve şarj edilir
- ▶ katılımcı, çift kullanımlı veya başkan Genişletilmiş Kablosuz Cihaz olarak, web tarayıcı arabirimi aracılığıyla yapılandırılabilir.
- ▶ İşlevler donanım değişikliğine gerek olmadan, yazılım modülleriyle genişletilebilir

- Orijinal karakterli çoklu kullanıcı arayüzü dili.
- Konuşmacı listesi.
- İstek listesi.
- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu.
- Yazılım modülleri kullanarak erişilebilen ek işlevler:
 - Tanımlama işlevselliği.
 - Oylama.
 - İkili kullanım.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Her zaman konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır
- Genişletilmiş Kablosuz Cihaz, DCNM-WAP'ye bağlanır.
- Genişletilmiş Kablosuz Cihaz çok yüksek sinyal-parazit oranı ve akıllı frekans seçimi sayesinde kristal berraklığında ses üretir.
- Yüz yüze toplantı deneyimi için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için, dahili bir geri besleme engelleyici ile donatılmıştır.

Sıfır Çakışma

- Standart WiFi'ye dayalıdır.
- Sorunsuz otomatik frekans kanalı değiştirme.
- WiFi kapsama alanı menzil testi.
- Paket Kaybı Gizleme.

Güvenlik

- DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi ve Genişletilmiş Kablosuz Cihaz gizli dinlemeyi ve yetkisiz erişimi önlemek için WPA2 kullanılan güvenli bir bağlantıya sahiptir.
- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- Takılabilir mikrofonu (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL) bağlamak için bir soket mevcuttur.

Kulaklıklar ve hoparlörler

- Genişletilmiş Kablosuz Cihazda iki kulaklık bağlantısı ve kontrolü (sol ve sağ tarafta) vardır, böylece yoğun art alan gürültüsü olsa bile konuşmacı net bir şekilde duyulabilir.

Pil bakımı

- Şarj edilebilir Pil Takımı (DCNM-WLIION).
- Bu Lityum iyon Pil Takımları birkaç saniye içinde çıkarılabilir ve değiştirilebilir ve şarj edilecek zamanların belirlenmesinde maksimum esneklik sağlar.
- web tarayıcı arabirimi kontrolü üzerinden akıllı pil yönetimi (pil durumu ve kullanım sayma süresi).

Kontroller ve Göstergeler

- Üst tarafta:
 - 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran.
 - Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - **Kırmızı** mikrofonun aktif olduğunu gösterir.
 - **Yeşil** konuşma istemi talebinin kabul edildiği anlamına gelir.
 - Cihazdaki LED göstergeleri şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – **Kırmızı**.
 - Konuşulabilir – **Beyaz**.
 - Öncelik – **Beyaz** (Yalnızca başkan).
 - Konuşma talebi – **Yeşil**.
- Sol ve sağ tarafta
 - Kulaklık ses seviyesi kontrolleri.
- Arka tarafta:
 - Sarı Kablosuz Erişim Noktası menzil dışı LED göstergesi.
 - Kırmızı zayıf pil LED göstergesi.
- Kaidenin altında:
 - Bağlı Kablosuz Cihaz ile Kablosuz Erişim Noktası (DCNM-WAP) bağlantısını kesen gömülü, "Başlatmama" düğmesi.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) kulaklık soketi stereo jak türü.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen |
|------|-------------------------|
| 1 | DCNM-WDE Kablosuz Cihaz |

Teknik özellikler

Genel

| | |
|------------------------------|---|
| Ekran boyutu (in) | 4.30 in |
| Dokunmatik ekran | Kapasitif Çok Noktalı Dokunmatik |
| Temassız NFC etiketi desteği | ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn) |

Elektriksel Özellikler

| | |
|--|-----------------------------------|
| Giriş gerilimi (VDC) (pil paketi) | 7.50 VDC |
| Güç tüketimi (W) | 4.50 W |
| Çalışma süresi (h) | > 20 h (%20 konuşma, %80 dinleme) |
| Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz) | 100 Hz – 20,000 Hz |
| Toplam harmonik bozulma + gürültü (%) | 0.10% |
| Minimum dinamik aralık (dB) | 90 dB |
| Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB) | 90 dB |
| Kulaklık yük empedansı (ohm) | 32 ohm - 1.000 ohm |
| Maksimum çıkış gücü () | 15 mW |

Telsiz

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Standart Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Frekans bandı | 2,4 GHz ve 5 GHz (ISM lisanssız) |

Ses girişleri

| | |
|---|------------------------------|
| Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL) | 80 dB SPL IEC60914 uyarınca |
| Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL) | 110 dB SPL IEC60914 uyarınca |

Ses çıkışları

| | |
|---|-----------|
| Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (0,5 m'de) | 72 dB SPL |
| Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL) | 80 dB SPL |
| Kulaklık nominal çıkışı (dBV) | 0 dBV |
| Maksimum çıkış seviyesi (dBV) | 3 dBV |

Mekanik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Montaj tipi | Masa üstü |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 72 mm x 259 mm x 139 mm |
| Boyutlar (Y x G x D) (inç) | 2.80 in x 10.20 in x 5.50 in |
| Ağırlık (g) (pil paketi olmadan) | 670 g |
| Ağırlık (lb) (pil paketi olmadan) | 1.47 lb |
| Ağırlık (g) (pil paketiyle) | 1131 g |
| Ağırlık (lb) (pil paketiyle) | 2,49 lb |
| Renk (RAL) | RAL 9017 Trafik siyahı |

Çevresel Özellikler

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 5 °C – 45 °C |
| Çalışma sıcaklığı (°F) | 41 °F – 113 °F |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -20 °C – 70 °C |
| Depolama sıcaklığı (°F) | -4 °F – 158 °F |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) | 5% – 95% |

Sipariş bilgileri**DCNM-WDE Dokunmatik ekranlı kablosuz kongre cihaz.**

4,3 inç dokunmatik ekranlı, NFC kimlik okuyucusu özellikli DICENTIS Genişletilmiş Kablosuz Cihaz. Takılabilir mikrofon ve pil takımı ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-WDE | F.01U.298.744**
F.01U.429.669 F.01U.431.820

Aksesuarlar**DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-WLIION DCNM-WD pil paketi

Pil Takımı Kablosuz Cihaz (DCNM-WD ve DCNM-WDE), lityum-iyon, 7.20 - 7.50 VDC, 12,800 mAh, kömür siyahı için.

Sipariş numarası **DCNM-WLIION | F.01U.298.790**
F.01U.410.599

DCNM-WCH05 5'li pil paketleri için şarj cihazı

En fazla 5 Pil Takımını şarj etmek için şarj cihazı (DCNM-WLIION). Trafik siyahı renk: RAL 9017.

Sipariş numarası **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

DCNM-WTCD 10 DCNM-WD kablosuz sis taşıma çantası

On adet DICENTIS kablosuz toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon, WAP, PSU ve iki şarj cihazını saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-WTCD | F.01U.336.014**

ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

Yazılım Seçenekleri**DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans**

DICENTIS Toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı ve DICENTIS kablosuz cihazlarda koltukta ikili kullanımı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

DCNM-LSVT 1 kullanıcıda oylama için lisans

DICENTIS Multimedya, DICENTIS Dokunmatik ekranlı Toplantı cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta oylamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı. Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı dahili olarak işleve sahiptir.

Sipariş numarası **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

DCNM-LSID 1 kullanıcıyı tanıma için lisans

DICENTIS Oylama özellikli toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı, DICENTIS Multimedya cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta tanımlamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Hizmetler

EWE-DCNWD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Wireless

Dev

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNWD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>