

DCNM-WD Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny DICENTIS



Urządzenia bezprzewodowe (DCNM-WD), stanowiące część systemu DICENTIS Bezprzewodowy system konferencyjny umożliwiają zabieranie głosu, zgłaszanie żądanie wypowiedzi oraz słuchanie osoby przemawiającej w trakcie spotkania. Urządzenia bezprzewodowe można łatwo skonfigurować w trybie pojedynczy, podwójny lub przewodniczący za pomocą interfejs przeglądarki sieciowej Bezprzewodowy punkt dostępu (DCNM-WAP).

Funkcje

Informacje ogólne

- Urządzenia bezprzewodowe łączą się z DCNM-WAP.
- Tryb pojedynczy, podwójny lub przewodniczący można skonfigurować za pomocą interfejs przeglądarki sieciowej.
- Przycisk wyciszenia dźwięku.
- Działa w pasmach (niewymagających licencji):
 - 2,4 GHz.
 - 5 GHz (UNII-1, UNII-2, UNII-2 rozszerzone i UNII-3).
- Tryb podwójny po zastosowaniu modułu oprogramowania.

Zrozumiałość mowy

- Pulpit zapewnia doskonałą zrozumiałość mowy przez cały czas.
- Urządzenia bezprzewodowe łączą się z DCNM-WAP.
- Charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem sygnału do szumu i mają wbudowaną funkcję inteligentnego wyboru częstotliwości.

- ▶ Wymienny i łatwy do ładowania Pakiet akumulatora
- ▶ Możliwość konfiguracji Urządzenia bezprzewodowe w trybie uczestnik, podwójny lub przewodniczący za pomocą interfejs przeglądarki sieciowej
- ▶ Możliwość rozszerzenia funkcjonalności za pomocą modułów oprogramowania bez potrzeby modyfikacji sprzętu

- Głośnik i mikrofon mogą być aktywne w tym samym momencie, dając poczucie spotkania bezpośredniego. Urządzenie ma wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych.

Żadnych zakłóceń

- Oparte na standardowej sieci WiFi.
- Płynne automatyczne przełączanie kanałów częstotliwości.
- Testowanie zasięgu sieci WiFi.
- Maskowanie utraty pakietów.

Zabezpieczenia

- Bezprzewodowy system konferencyjny DICENTIS oraz Urządzenia bezprzewodowe oferują bezpieczne połączenia za pomocą szyfrowania WPA2, które uniemożliwia podsłuchiwanie i blokuje nieupoważniony dostęp.
- Szyfrowanie jest gwarancją, że informacje przekazywane w systemie pozostaną poufne.

Mikrofony

- Urządzenia mają gniazdo umożliwiające podłączenie mikrofonu (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS lub DCNM-MICL).

Słuchawki i głośniki

- Urządzenia bezprzewodowe są wyposażone w dwa złącza słuchawkowe i moduły sterujące (z lewej i prawej strony), dzięki czemu mówiący może być dobrze słyszany nawet w warunkach nadmiernego hałasu z otoczenia.

Obsługa akumulatorów

- Pakiet akumulatora (DCNM-WLIION).

- Wymiana Pakiet akumulatora litowo-jonowych jest kwestią kilku sekund, co zapewnia maksymalną elastyczność w tworzeniu harmonogramu ładowania.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami za pomocą interfejsu przeglądarki sieciowej (stan akumulatora i czas używania).

Elementy sterujące i wskaźniki

- Góra:
 - Mikrofon ze świecącym na czerwono lub zielono wskaźnikiem:
 - **Czerwony** oznacza aktywność mikrofonu.
 - **Zielony** oznacza przyjęcie żądanie wypowiedzi.
 - Wskaźniki LED na urządzeniu:
 - Mikrofon włączony – **Czerwony**.
 - Można mówić – **Biały**.
 - Priorytet – **Biały** (tylko przewodniczący).
 - Prośba o udzielenie głosu – **Zielony**.
- Boki:
 - Obrotowy regulator głośności sygnału w słuchawkach.
- Tył:
 - Żółty wskaźnik LED informujący, że Bezprzewodowy punkt dostępu jest poza zasięgiem
 - Czerwony wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatorów.
- Spód:
 - Zagłębiony przycisk deinicjalizacji do odłączenia Urządzenia bezprzewodowe od Bezprzewodowy punkt dostępu (DCNM-WAP).

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo do podłączanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	DCNM-WD Urządzenia bezprzewodowe

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VDC)	7.50 VDC
Pobór mocy (W)	4.50 W

Czas działania (h)	> 24 h (20% mówienie, 80% słuchanie)
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Maksymalny zakres dynamiki (dB)	90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB
Impedancja słuchawek (Ω)	32–1000 Ω
Maksymalna moc wyjściowa ()	15 mW

Radio

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11n
Pasma częstotliwości	2,4 GHz i 5 GHz (ISM nie wymaga licencji)

Wejścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	80 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	110 dB SPL

Wyjścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL)	72 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL)	80 dB SPL
Znamionowy poziom sygnału wyjściowego (dBV)	0 dBV
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego (dBV)	3 dBV

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Blat
Wymiary (W x S x G) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Masa (g) (bez akumulatora)	590 g
Masa (lb) (bez akumulatora)	1.30 lb
Masa (g) (z akumulatorem)	1051 g
Masa (lb) (z akumulatorem)	2,32 lb

Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 95%

Informacje do zamówień

DCNM-WD Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny

Urządzenie bezprzewodowe DICENTIS. Wkładany mikrofon i akumulator do zamówienia oddzielnie.
Numer zamówienia **DCNM-WD | F.01U.298.719**
F.01U.374.037 F.01U.400.631 F.01U.429.668

Akcesoria

DCNM-HDMIC Mikrofon o charakterystyce kierunkowej

Mikrofon o szerokiej charakterystyce kierunkowej DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Mikrofon na krótkim wsporniku

Mikrofon na krótkim wsporniku DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Mikrofon na długim wsporniku

Mikrofon na długim wsporniku DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-WLIION Akumulator do DCNM-WD

Pakiet akumulatora do urządzeń bezprzewodowych (DCNM-WD i DCNM-WDE), litowo-jonowy, 7.2 - 7.5 VDC, 12,800 mAh, kolor: grafitowy.
Numer zamówienia **DCNM-WLIION | F.01U.298.790**
F.01U.410.599

DCNM-WCH05 Ładowarka do 5 akumulatorów

Ładowarka do ładowania maks. 5 zestawów akumulatorów (DCNM-WLIION). Kolor: czarny Traffic Black (RAL 9017).
Numer zamówienia **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

DCNM-WTCD Walizka do trans. sys. bezp. 10x DCNM-WD

Walizka do przechowywania i transportu dziesięciu bezprzewodowych pulpitów dyskusyjnych systemu DICENTIS, dziesięciu mikrofonów o szerokiej charakterystyce kierunkowej, dziesięciu mikrofonów na krótkich lub długich statywach, punktu dostępu WAP, zasilacza sieciowego i dwóch ładowarek.
Numer zamówienia **DCNM-WTCD | F.01U.336.014**

Opcje oprogramowania

DCNM-LSDU Licencja na 2 stanowiska na urządzenie

Licencja na oprogramowanie DICENTIS umożliwiającą włączenie trybu podwójnego na stanowisku w pulpitach dyskusyjnych DICENTIS, pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z funkcją wyboru języka, pulpitach dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym i pulpitach bezprzewodowych DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Usługi

EWE-DCNWD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Wireless Dev

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy
Numer zamówienia **EWE-DCNWD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>