

DCNM-WD Kablosuz toplantı cihazı

DICENTIS



- Çıkarılabilir Pil Takımı, kolay değiştirilir ve şarj edilir
- katılımcı, çift kullanımlı veya başkan Kablosuz Cihaz olarak, web tarayıcı arabirimi üzerinden konfigürasyonu yapılabilir
- İşlevler donanım değişikliğine gerek olmadan, yazılım modülleriyle genişletilebilir

DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi'nin Kablosuz Cihazı (DCNM-WD) katılımcıların konuşmasını, bir konuşma istemi kaydetmesini ve toplantı sırasında bir konuşmacıyı dinlemeyi sağlar. Cihaz da tek kullanımlı, çift kullanımlı veya başkan Kablosuz Cihaz olarak, web tarayıcı arabiriminin bulunduğu Kablosuz Erişim Noktası (DCNM-WAP) aracılığıyla kolayca yapılandırılabilir.

İşlevler

Genel

- Kablosuz Cihazlar, DCNM-WAP'ye bağlanır.
- Tek kullanımlı, çift kullanımlı veya başkan yapılandırması web tarayıcı arabirimi aracılığıyla yapılabilir.
- Sessiz düğmesi.
- (Lisanssız) bantlarda çalışır:
 - 2,4 GHz.
 - 5 GHz (UNII-1, UNII-2, genişletilmiş UNII-2 ve UNII-3).
- Yazılım modülü kullanılarak ikili kullanım özelliği.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Her zaman konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır
- Kablosuz Cihazlar, DCNM-WAP'ye bağlanır.
- Bunlar çok yüksek sinyal-parazit oranı ve akıllı frekans seçimi sayesinde kristal berraklığında ses üretir.
- Yüz yüze toplantı deneyimi için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için, dahili bir geri besleme engelleyici ile donatılmıştır.

Sıfır Çakışma

- Standart WiFi'ye dayalıdır.
- Sorunsuz otomatik frekans kanalı değiştirme.
- WiFi kapsama alanı menzil testi.
- Paket Kaybı Gizleme.

Güvenlik

- DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi ve Kablosuz Cihazlar gizli dinlemeyi ve yetkisiz erişimi önlemek için WPA2 kullanan güvenli bir bağlantıya sahiptir.
- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- Takılabilir mikrofonu (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL) bağlamak için bir soket mevcuttur.

Kulaklıklar ve hoparlörler

- Kablosuz Cihazlarda iki kulaklık bağlantısı ve kontrolü (sol ve sağ tarafta) vardır, böylece yoğun art alan gürültüsü olsa bile konuşmacı net bir şekilde duyulabilir.

Pil bakımı

- Şarj edilebilir Pil Takımı (DCNM-WLIIION).
- Bu Lityum iyon Pil Takımları birkaç saniye içinde çıkarılabilir ve değiştirilebilir ve şarj edilecek zamanların belirlenmesinde maksimum esneklik sağlar.
- web tarayıcı arabirimi kontrolü üzerinden akıllı pil yönetimi (pil durumu ve kullanım sayma süresi).

Kontroller ve Göstergeler

- Üst tarafta:

- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - **Kırmızı** mikrofonun aktif olduğunu gösterir.
 - **Yeşil** konuşma istemi talebinin kabul edildiği anlamına gelir.
- Cihazdaki LED göstergeleri şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – **Kırmızı**.
 - Konuşulabilir – **Beyaz**.
 - Öncelik – **Beyaz** (Yalnızca başkan).
 - Konuşma talebi – **Yeşil**.
- Sol ve sağ tarafta
 - Kulaklık ses seviyesi kontrolleri.
- Arka tarafta:
 - Sarı Kablosuz Erişim Noktası menzil dışı LED göstergesi.
 - Kırmızı zayıf pil LED göstergesi.
- Kaidenin altında:
 - Bağlı Kablosuz Cihaz ile Kablosuz Erişim Noktası (DCNM-WAP) bağlantısını kesen gömülü, "Başlatmama" düğmesi.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) kulaklık soketi stereo jak türü.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	DCNM-WD Kablosuz Cihaz

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	7.50 VDC
Güç tüketimi (W)	4.50 W
Çalışma süresi (h)	> 24 h (%20 konuşma, %80 dinleme)
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Minimum dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB
Kulaklık yük empedansı (ohm)	32 ohm - 1.000 ohm

Maksimum çıkış gücü ()	15 mW
-------------------------	-------

Telsiz

Standart Wi-Fi	IEEE 802.11n
Frekans bandı	2,4 GHz ve 5 GHz (ISM lisanssız)

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	3 dBV

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Ağırlık (g) (pil paketi olmadan)	590 g
Ağırlık (lb) (pil paketi olmadan)	1.30 lb
Ağırlık (g) (pil paketiyle)	1051 g
Ağırlık (lb) (pil paketiyle)	2,32 lb
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	5% – 95%

Sipariş bilgileri**DCNM-WD Kablosuz toplantı cihazı**

DICENTIS Kablosuz Cihazı. Takılabilir mikrofon ve pil takımı ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-WD | F.01U.298.719**
F.01U.374.037 F.01U.400.631 F.01U.429.668

Aksesuarlar**DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-WLIION DCM-WD pil paketi

Pil Takımı Kablosuz Cihaz (DCNM-WD ve DCM-WDE), lityum-iyon, 7.20 - 7.50 VDC, 12,800 mAh, kömür siyahı için.

Sipariş numarası **DCNM-WLIION | F.01U.298.790**
F.01U.410.599

DCNM-WCH05 5'li pil paketleri için şarj cihazı

En fazla 5 Pil Takımını şarj etmek için şarj cihazı (DCNM-WLIION). Trafik siyahı renk: RAL 9017.

Sipariş numarası **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

DCNM-WTCD 10 DCM-WD kablosuz sis taşıma çantası

On adet DICENTIS kablosuz toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon, WAP, PSU ve iki şarj cihazını saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-WTCD | F.01U.336.014**

Yazılım Seçenekleri**DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans**

DICENTIS Toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı ve DICENTIS kablosuz cihazlarda koltukta ikili kullanımı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Hizmetler**EWE-DCNWD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Wireless Dev**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNWD-IW**



<https://www.boschsecurity.com>