

# DCN-FV Einbauabstimmfeld

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Ansprechendes und modernes Design (IF Award)
- ▶ Kontakt für externe Anwesenheitssicherung
- ▶ LED-Anzeigen für Abstimmbestätigung
- ▶ LED-Anzeige für „Einheit aktiv“

Das Einbauabstimmfeld erlaubt Anwesenheitsregistrierung und sechs Abstimmungsarten: parlamentarische Abstimmung, Beurteilungsabfrage, Multiple-Choice, Meinungsumfrage, Bewertung und Für/Gegen. Das Einbauabstimmfeld weist einen Kontakt für externe Anwesenheit auf, der für eine externe Anwesenheits- oder Betrugssicherungsfunktion verwendet werden kann. Fingerprintleser sind eine typische Anwendung für den externen Anwesenheitskontakt.

Das Einbauabstimmfeld kann in eine 2 mm starke Metalltafel eingesteckt oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen auf einer beliebigen Fläche installiert werden. Das Einbauabstimmfeld ist an die Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit (DCN-DDI) angeschlossen.

Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Folgende Tasten und Anzeigen sind vorhanden:

- Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x) (Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen-Abstimmung)
- Ziffern 1 bis 5 (Multiple-Choice, Meinungsumfragen und Bewertung)
- Bewertungsskala: - -, -, 0, +, ++ (Beurteilungsabfragen)
- Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an.

#### Anschlüsse

- Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die DCN-DDI Dual-Delegierten-Mehrzweck-Anschlusseinheit und eine für Durchschleifung
- Buchse für externen Anwesenheitssicherungskontakt (AMP173977-3 Buchse)

## Funktionsbeschreibung

### Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

- Die fünf Abstimmtasten mit gelben Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 100 x 40,68 mm
Gewicht	81 g
Farbe	
DCN-FV	Silber (RAL 9022)
DCN-FV-D	Dunkel (graphitgrau)

## Bestellinformationen

### DCN-FV Einbauabstimmfeld

DCN Next Generation Abstimmfeld, Einbauausführung, silber.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-FV | F.01U.134.998**

### DCN-FV-D Einbauabstimmfeld, dunkel

DCN Next Generation Abstimmfeld, Einbauausführung, dunkel.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**DCN-FV-D | F.01U.077.937**

#### Represented by:

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax:+49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
 TeleAlarm SA - Bosch Group  
 Rue du Pont 23  
 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 Telefon +41 32 327 25 40  
 Telefax +41 32 327 25 41  
 ch.securitysystems@bosch.com  
 www.telealarm.ch