

DCN-FV フラッシュマウント投票パネル

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ 外部の出席機能用接点
- ▶ LED 投票確認インジケータ
- ▶ ユニットアクティブ LED インジケータ

フラッシュマウント投票パネルを使用して、出席登録と 6 種類の投票（議会投票、オーディエンスの反応、多項選択、意見調査、評価および賛成／反対）が可能です。フラッシュマウント投票パネルには外部プレゼント端子があり、外部プレゼントまたはフロードスイッチ用に使えます。外部プレゼント端子は、一般的には指紋読取装置に使われます。

フラッシュマウント投票パネルは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP カプリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込むことができます。フラッシュマウント投票パネルは、デュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) に接続します。

機能

コントロールおよびインジケータ
前面

- 5 個の黄色の LED 確認インジケータ付きの投票ボタン。ユーザーに出席していることを示すように促したり、投票を促したり、投票した内容の登録確認を促します。ボタンとインジケータは、次のように機能します。
 - はい (+)、いいえ (-)、棄権 (x) (出席登録、議会の投票、賛成／反対)
 - 数：1 ~ 5 (多項目選択または意見調査、評価)
 - 評価尺度：--、-、0、+、++ (オーディエンスの反応)
- 青色の LED ユニットアクティブインジケータは、システムが正常に稼働していることを示します。

相互接続

- 2 つの RJ11 コネクタ、一つはデュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) 接続用、もう一つはループスルー接続用です。
- 外部の出席機能用接点のコネクタ (AMP173977-3 ソケット)

技術仕様

機械的仕様

取り付け	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP カプリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込むことができます。
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	40 x 100 x 40.68 mm (1.57 x 3.94 x 1.68 インチ)
重量	81 g (0.18 lb)
色	
DCN-FV	シルバー (RAL 9022)
DCN-FV-D	ダークグレー (グラフィイトグレー)

オーダー情報

DCN-FV フラッシュマウント投票パネル

DCN Next Generation フラッシュマウント投票パネル、シルバー。

オーダー番号 **DCN-FV**

DCN-FV-D フラッシュマウント投票パネル (ダークグレー)

DCN Next Generation フラッシュマウント投票パネル、ダークグレー。

オーダー番号 **DCN-FV-D**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422