

DIVAR IP 6000 3U



Семейство DIVAR IP 6000 — это доступная по цене, простая и надежная комплексная система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

Системы DIVAR IP 6000 поставляются как предварительно настроенный массив хранения данных для системы видеозаписи производства Bosch без установленного программного обеспечения Video Recording Manager. После загрузки и установки программного обеспечения из каталога продукции Bosch на устройстве DIVAR IP 6000 с предустановленной лицензией будет поддерживаться 64 канала с возможностью расширения до 128 каналов.

DIVAR IP 6000 — это интеллектуальное IP-устройство хранения, оснащенное программным обеспечением Video Recording Manager от Bosch, которое устраняет необходимость в отдельном сервере NVR (сетевом видеорегистраторе) и сети хранения, снижая общую стоимость владения на 45 %.

DIVAR IP 6000 3U — устройство высотой 3U для установки в стойку, которое объединяет передовые технологии управления записью и современное iSCSI-хранилище в одно экономичное, готовое к подключению IP-устройство видеозаписи. Это устройство предназначено для клиентов, которые



- ▶ Комплексная система записи с поддержкой до 128 каналов и защитой RAID-5 (стандартная конфигурация)
- ▶ Предварительно установленная и настроенная IP-система хранения объемом до 128 ТБ
- ▶ Жесткие диски с поддержкой оперативной замены
- ▶ Удаленный мониторинг с помощью настольного приложения, браузера или SNMP
- ▶ Трехлетняя гарантия на оборудование, включая обслуживание на следующий рабочий день

ориентируются на новейшие ИТ-разработки и которым необходим современный сетевой видеорегистратор «второго поколения».

Обзор системы

Устройства семейства DIVAR IP 6000 обладают энергосберегающей интегрированной конструкцией, которая отличается меньшим количеством возможных точек сбоя и превосходным качеством Bosch в каждой детали.

Благодаря использованию жестких дисков уровня «enterprise» в устойчивой к ошибкам конфигурации RAID-5, сдвоенных сетевых портов Gigabit Ethernet, 8 ГБ системной памяти и последнего четырехъядерного процессора Intel E3-1275 V3 (3,5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти) новые модели семейства DIVAR IP 6000 обеспечивают высокую производительность по весьма доступной цене.

Система отличается простой установкой и полностью интегрируется с мастерами настройки и централизованной конфигурацией BVMS и Video Recording Manager, что позволяет сократить время установки на 45 %. Все компоненты, необходимых для использования DIVAR IP 6000 как массива хранения данных в системе записи от

Bosch, предварительно установлены и настроены. Достаточно подключить устройство DIVAR IP 6000 к сети и включить питание, после чего система будет готова выполнять запись без дополнительной настройки.

Для создания комплексной системы управления видеозаписью достаточно загрузить и добавить Video Recording Manager.

Чтобы создать комплексную систему управления видео, добавьте DIVAR IP 6000 в BVMS. DIVAR IP 6000 предлагает системы хранения на базе iSCSI, которые лежат в основе гибких и масштабируемых функциональных возможностей записи и управления видео в BVMS.

BVMS управляет всеми IP- и цифровыми видео- и аудиоданными, а также всеми данными безопасности, передаваемыми по IP-сети. Она эффективно объединяет IP-камеры и кодеры, обеспечивает управление событиями и предупреждениями на уровне системы, мониторинг работоспособности системы, а также управление пользователями и приоритетами.

Программа Video Client используется исключительно в качестве клиента воспроизведения или для создания комплексной системы управления видео начального уровня без необходимости в дополнительных лицензиях.

Функции

Устройство DIVAR IP 6000 3U оснащено энергосберегающими резервируемыми источниками питания с возможностью горячей замены, а также жесткими дисками SATA-3 с возможностью горячей замены, обеспечивающими совокупный объем хранения до 128 ТБ (16 x 8 ТБ). Все системное программное обеспечение предварительно установлено и активировано — это устройство управления видеонаблюдением готово к немедленному использованию. Устройство работает под управлением ОС Microsoft Windows Storage Server 2012 R2.

Мгновенный доступ к видео в реальном времени

Просмотр видео высокого качества в режиме HD или UHD независимо от подключения с низкой или ограниченной полосой пропускания. При установленном Video Recording Manager технология Dynamic Transcoding обеспечивает немедленный просмотр видео в любое время и в любом месте. Встроенный транскодер поддерживает до 4 потоков видео разрешением UHD параллельно.

Удаленный просмотр

Устройство DIVAR IP 6000 поддерживает расширенный клиент Video Client для удаленного просмотра. Video Client — это приложение Windows для просмотра в реальном времени и воспроизведения записей, включающее программу Configuration Manager, с помощью которой можно настроить параметры устройства DIVAR IP 6000.

Управление ИТ-инфраструктурой

Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 предоставляет простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для настройки системы и унифицированного управления устройствами. Администраторы и ИТ-специалисты оценят возможность управления устройствами DIVAR IP 6000 с помощью встроенного набора средств Microsoft System Center Suite. Возможность использования одного централизованного инструмента для настройки операций и управления ими снижает требования к установке и обучению, а также способствует снижению расходов на текущее управление системой.

Мониторинг

Устройство DIVAR IP 6000 обеспечивает поддержку SNMP, удаленного рабочего стола и HTTP-мониторинга оборудования системы и приложения Video Recording Manager, если оно установлено. Повышенная надежность оборудования высокой доступности, интегрированная конструкция, а также мониторинг и управление на уровне системы гарантируют максимальное время работы.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DIVAR IP 6000
США	UL	DIVAR IP 6000 (R2)

Замечания по установке и настройке

Устройство DIVAR IP 6000 3U поставляется предварительно настроенным в стандартной конфигурации RAID-5 с iSCSI LUN (только полностью заполненные системы) и соответствует указанным ниже техническим характеристикам.

Конфигурация RAID-5

Полная емкость	Полезная емкость	Полоса пропускания*	IP-камеры
без жестких дисков	нет	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 3 ТБ	41885 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 жестких дисков по 4 ТБ	55860 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 6 ТБ	83790 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 8 ТБ	111720 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.

*Указанная производительность гарантируется только с моделями жестких дисков, протестированных и проверенных Bosch.

Эти значения относятся к приложениям Bosch для записи. Чистая емкость для конфигурации RAID-5 без возможности оперативной замены. Значение 64+/128+ для подключенных модулей IP-камер указывает число параллельных записывающих камер плюс 8 сеансов для воспроизведения в сценарии, где Video Recording Manager устанавливается на устройстве локально. Если DIVAR IP 6000 используется исключительно в качестве системы хранения, а Video Recording Manager запущен на выделенном сервере, число записывающих камер на целевое хранилище может достигать лимита сеансов iSCSI включенной программной цели iSCSI Windows (256 сеансов).

Дополнительно поддерживаются конфигурации RAID-5 с горячим резервом 1 x и RAID-6 без горячего резерва. Дополнительные конфигурации RAID поставляются без предварительной установки и должны настраиваться вручную с помощью предварительно установленной служебной программы конфигурации RAID.

Конфигурация RAID-5 с горячим резервированием

Полная емкость	Полезная емкость	Полоса пропускания*	IP-камеры
без жестких дисков	нет	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 3 ТБ	39102 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 жестких дисков по 4 ТБ	52136 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 6 ТБ	78204 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 8 ТБ	104272 ГБ	550 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.

*Указанная производительность гарантируется только с моделями жестких дисков, протестированных и проверенных Bosch.

Конфигурация RAID-6

Полная емкость	Полезная емкость	Полоса пропускания*	IP-камеры
без жестких дисков	нет	475 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 3 ТБ	39102 ГБ	475 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 жестких дисков по 4 ТБ	52136 ГБ	475 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.
16 x 6 ТБ	78204 ГБ	475 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.

Полная емкость	Полезная емкость	Полоса пропускания*	IP-камеры
16 x 8 ТБ	104272 ГБ	475 Мбит/с	64+ с предустановленной лицензией / 128+ макс.

*Указанная производительность гарантируется только с моделями жестких дисков, протестированных и проверенных Bosch.

Устройство DIVAR IP 6000 можно модернизировать один раз при помощи дополнительной лицензии на 64 канала. Соответствующая лицензия на модернизацию приобретается отдельно. После такого обновления допускается не более 128+ сеансов: 128 сеансов для записи и 8 сеансов для воспроизведения.

Состояние системы

Устройство DIVAR IP 6000 поставляется полностью загруженным и полностью работоспособным с предварительно установленной операционной системой Microsoft Windows Storage Server 2012 R2. Оно включает встроенную лицензию на приложение записи Video Recording Manager от Bosch с поддержкой 64 каналов, которая активируется после установки программного обеспечения Video Recording Manager пользователем.

DIVAR IP 6000 без предварительно установленных жестких дисков:

Конфигурацию RAID сторонних жестких дисков необходимо настраивать вручную с помощью предварительно установленной служебной программы управления Intel RAID. Функциональные возможности системы будут доступны в полном объеме только после настройки конфигурации RAID вручную.

i Замечание

Источник бесперебойного питания (ИБП) Настоятельно рекомендуется использовать «онлайн-ИБП» с постоянно активной батареей. ИБП должен поддерживать ОС Windows Storage Server 2012 R2 и должен обеспечивать время работы, достаточное для включения вспомогательного источника питания или правильного завершения работы дисковых массивов DIVAR IP.

i Замечание

Устройство DIVAR IP 6000 поставляется со всеми предварительно установленными компонентами программного обеспечения, необходимыми в среде записи Bosch. Оно предварительно настроено для интеграции с системой управления записью или видео от Bosch и готово к использованию без выполнения дополнительных задач конфигурации в системе хранения. Программное обеспечение Video Recording Manager еще не установлено, и DIVAR IP 6000 не включает приложение для управления и просмотра видео. Программное обеспечение для управления и просмотра видео должно быть установлено на отдельном оборудовании.

i Замечание

Компания Bosch не несет ответственности за системные сбои устройств, оснащенных жесткими дисками сторонних производителей, если источником проблемы являются эти жесткие диски. 3-летняя гарантия не распространяется на такие диски.

i Замечание Гарантия на оборудование

Обслуживание на следующий рабочий день на месте установки может предоставляться только в том случае, если соответствующая система была зарегистрирована сразу же после получения и установки. В остальных случаях сервисное обслуживание производится при наличии соответствующих ресурсов и возможностей. К каждой партии прилагается информация для регистрации (форма регистрации). Эти же сведения можно получить из сетевого каталога продукции Bosch. Обслуживание на следующий рабочий день возможно не во всех странах и не повсеместно. Ограничения и исключения см. в данных регистрации в соответствующей форме.

i Замечание Сопровождение программного обеспечения

Сопровождение программных компонентов не входит в данный продукт. Для получения обновлений и технической поддержки для установленного программного обеспечения необходимо приобрести отдельное соглашение о сопровождении программного обеспечения.

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Напряжение переменного тока на входе	100-240 В / 50-60 Гц
--------------------------------------	----------------------

Электрические характеристики 140 В перем. тока на входе

Ток на входе	2,9 А
Фактическая выходная мощность источника питания	362,7 Вт
КПД источника питания	92%
Потребляемая мощность*	394,3 Вт
Всего БТЕ/ч	1345.6
Коэффициент мощности	0.98
Полная входная мощность перем. тока	402,3 ВА

*Потребляемая мощность системы может отличаться в зависимости от рабочей нагрузки и окружающей среды.

Электрические характеристики 240 В перем. тока на входе

Ток на входе	1,7 А
Фактическая выходная мощность источника питания	362,7 Вт
КПД источника питания	94%
Потребляемая мощность*	385,9 Вт
Всего БТЕ/ч	1317.0
Коэффициент мощности	0.96
Полная входная мощность перем. тока	402,0 ВА

*Потребляемая мощность системы может отличаться в зависимости от рабочей нагрузки и окружающей среды.

Механические характеристики

Форм-фактор	Установка в стойку 3НУ
Питание	1200 Вт, «платиновый» уровень избыточности
Порты USB	На передней панели: 2 порта USB 2.0 На задней панели: 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0

Механические характеристики

Сеть	Сеть с двумя контроллерами Intel i210AT Gigabit
Размеры (В x Ш x Г)	132 x 437 x 648 мм
Масса	32,7 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От +10 °С до +35 °С
Температура хранения	От -40 °С до +70 °С
Относительная влажность при работе	8–90 % (без конденсации)
Относительная влажность при хранении	5–95 % (без конденсации)

Процессор

Процессор	Процессор Intel Xeon E3-1275 V3 (8 МБ кэш-памяти, 3,5 ГГц)
Разъем	1
Кэш-память	Intel Smart Cache, 8 МБ
Защита памяти	ECC, без буферизации
Макс. частота шины FSB	1600 МГц

Память

Установленная память	8 ГБ, DDR3-1666 ECC без буферизации (1 x 8 ГБ)
----------------------	--

Хранилище

Тип хранилища	16 лотков: 3,5-дюймовые SATA
---------------	------------------------------

Установленные жесткие диски

• Для данных	SATA-3, 7200 об/мин, 64 МБ, 3,5 дюйма, конфигурация RAID-5 DIP-61F3-16HD: 16 x 3 ТБ DIP-61F4-16HD: 16 x 4 ТБ DIP-61F6-16HD: 16 x 6 ТБ DIP-61F8-16HD: 16 x 8 ТБ DIP-61F0-00N: без жестких дисков
• ОС	SSD 2 x 120 ГБ, конфигурация RAID-1
Оптический диск	Привод DVD-RW
RAID-карта SAS	8-портовый контроллер LSI 3108 SAS3

Информация для заказа

DIP-61F3-16HD Хранилище 16x3ТБ

Система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

До 128 каналов; программное обеспечение Video Recording Manager не установлено предварительно; объем хранилища 16 x 3 ТБ
Номер заказа **DIP-61F3-16HD | F.01U.308.457**

DIP-61F3SFH-POS DIP-61F3-16HD SRV Ext. 12 Mths POS

Продление гарантии на 12 месяцев для DIP-61F3-16HD

Номер заказа **DIP-61F3SFH-POS | F.01U.344.208**

EWE-61F3SFH-IW DIP-61F3-16HD SRV Ext. 12 Mths IW

Продление на 12 месяцев обслуживания оборудования на следующий рабочий день для DIP-61F3-16HD, доступно для 4-го или 4-го и 5-го года в качестве стандартного варианта.

Номер заказа **EWE-61F3SFH-IW | F.01U.341.231**

DIP-61F4-16HD Хранилище 16x4ТБ

Система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

До 128 каналов; программное обеспечение Video Recording Manager не установлено предварительно; объем хранилища 16 x 4 ТБ
Номер заказа **DIP-61F4-16HD | F.01U.308.458**

DIP-61F4SFH-POS DIP-61F4-16HD SRV Ext. 12 Mths POS

Продление гарантии на 12 месяцев для DIP-61F4-16HD

Номер заказа **DIP-61F4SFH-POS | F.01U.344.209**

EWE-61F4SFH-IW DIP-61F4-16HD SRV Ext. 12 Mths IW

Продление на 12 месяцев обслуживания оборудования на следующий рабочий день для DIP-61F4-16HD, доступно для 4-го или 4-го и 5-го года в качестве стандартного варианта.

Номер заказа **EWE-61F4SFH-IW | F.01U.341.232**

DIP-61F6-16HD Хранилище 16x6ТБ

Система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

До 128 каналов; программное обеспечение Video Recording Manager не установлено предварительно; объем хранилища 16 x 6 ТБ
Номер заказа **DIP-61F6-16HD | F.01U.329.141**

DIP-61F6SFH-POS DIP-61F6-16HD SRV Ext. 12 Mths POS

Продление гарантии на 12 месяцев для DIP-61F6-16HD

Номер заказа **DIP-61F6SFH-POS | F.01U.344.210**

EWE-61F6SFH-IW DIP-61F6-16HD SRV Ext. 12 Mths IW

Продление на 12 месяцев обслуживания оборудования на следующий рабочий день для DIP-61F6-16HD, доступно для 4-го или 4-го и 5-го года в качестве стандартного варианта.

Номер заказа **EWE-61F6SFH-IW | F.01U.341.233**

DIP-61F8-16HD Хранилище 16x8ТБ

Система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

До 128 каналов; программное обеспечение Video Recording Manager не установлено предварительно; объем хранилища 16 x 8 ТБ
Номер заказа **DIP-61F8-16HD | F.01U.329.142**

DIP-61F8SFH-POS DIP-61F8-16HD SRV Ext. 12 Mths POS

Продление гарантии на 12 месяцев для DIP-61F8-16HD

Номер заказа **DIP-61F8SFH-POS | F.01U.344.211**

EWE-61F8SFH-IW DIP-61F8-16HD SRV Ext. 12 Mths IW

Продление на 12 месяцев обслуживания оборудования на следующий рабочий день для DIP-61F8-16HD, доступно для 4-го или 4-го и 5-го года в качестве стандартного варианта.

Номер заказа **EWE-61F8SFH-IW | F.01U.341.234**

DIP-61F0-00N Хранилище, без ж.д.

Система управления записью для сетевых систем видеонаблюдения.

До 128 каналов; программное обеспечение Video Recording Manager не установлено предварительно; без жестких дисков.

Номер заказа **DIP-61F0-00N | F.01U.308.456**

DIP-61F0S0N-POS DIP-61F0-00N SRV Ext. 12 Mths POS

Продление гарантии на 12 месяцев для DIP-61F0-00N

Номер заказа **DIP-61F0S0N-POS | F.01U.344.207**

EWE-61F0S0N-IW DIP-61F0-00N SRV Ext. 12 Mths IW

Продление на 12 месяцев обслуживания оборудования на следующий рабочий день для DIP-61F0-00N, доступно для 4-го или 4-го и 5-го года в качестве стандартного варианта.

Номер заказа **EWE-61F0S0N-IW | F.01U.341.230**

Дополнительное оборудование

DIP-6703-HDD Жесткий диск 3ТБ для DIVAR IP 6000/7000

Расширение хранилища на основе жестких дисков емкостью 3 ТБ.

Номер заказа **DIP-6703-HDD | F.01U.291.794**

DIP-6704-HDD Жесткий диск 4ТБ для DIVAR IP 6000/7000

Расширение хранилища на основе жестких дисков емкостью 4 ТБ.

Номер заказа **DIP-6704-HDD | F.01U.308.459**

DIP-6706-HDD Жесткий диск 6ТБ для DIVAR IP 6000 7000

Расширение хранилища на основе жестких дисков емкостью 6 ТБ.

Номер заказа **DIP-6706-HDD | F.01U.330.152**

DIP-6708-HDD Жесткий диск 8ТБ для DIVAR IP 6000 7000

Расширение хранилища на основе жестких дисков емкостью 8 ТБ.

Номер заказа **DIP-6708-HDD | F.01U.330.153**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com