

DIVAR IP 7000 2U



DIVAR IP 7000 ailesi, 128 kanala kadar (önceden lisanslanmış 32 kanal) ağ tabanlı video gözetim sistemleri için uygun maliyetli, sade ve güvenilir hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümüdür. BVMS çözümü ve Bosch yazılımı Video Recording Manager tarafından destekli DIVAR IP 7000, ayrı NVR (Network Video Recorder) sunucusu ve veri depolama donanımı gereksinimini ortadan kaldıran akıllı IP veri depolama cihazıdır ve toplam sahip olma maliyetini %45'e kadar azaltır. DIVAR IP 7000 2U, BT odaklı müşteriler için gelişmiş yönetim ve modern kayıt yönetimini uygun maliyetli ve tak-çalıştır tek bir IP kayıt cihazında birleştiren, 2HU rafa monte edilebilir cihazdır.

Sisteme genel bakış

DIVAR IP 7000 ailesi, olası arıza noktalarını azaltan ve baştan aşağı Bosch kalitesine sahip enerji verimli, dahili tasarım kullanır. Hata toleranslı RAID-5 yapılandırmada "kurumsal sınıf" sabit sürücüler, çift bağlantı noktalı Gigabit Ethernet ağ arayüzü, 8 GB sistem belleği ve Intel Xeon Dört Çekirdekli İşlemci kullanan bu cihaz, çok makul fiyata yüksek kaliteli performans sunar.

Kurulumu ve kullanımı kolay olan sistem, sihirbaz tabanlı kurulum ve merkezi yapılandırma özelliklerine sahiptir. Tüm bileşenler önceden kurulmuş ve lisanslanmıştır. Tek yapmanız gereken ağa bağlanmak ve birimi çalıştırmak, DIVAR IP kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır.



- ▶ 256 kanala kadar, RAID-5 korumalı (standart yapılandırma), hepsi bir arada video yönetimi
- ▶ 64 TB'ye kadar (4 x 4 TB) veri depolama kapasitesiyle kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazır IP video yönetimi çözümü
- ▶ Aradığınızı hemen bulun
- ▶ Gelişmiş kullanıcı ve alarm yönetimi
- ▶ Sonraki iş günü servisi içeren 3 yıllık donanım garantisi

BVMS tüm IP, dijital video ve sesin yanı sıra IP ağız üzerinde gönderilmekte olan tüm güvenlik verilerini yönetir. IP kameralar ile video kodlayıcıları sorunsuz şekilde birleştirerek sistem genelinde olay ve alarm yönetimi, sistem durumu takibi, kullanıcı ve öncelik yönetimi olanağı sağlar.

İşlevler

DIVAR IP 7000 2U yüksek enerji verimli çalışırken değiştirilebilir yedek güç kaynakları ve 64 TB'ye kadar büyük depolama kapasitesini destekleyen çalışırken değiştirilebilir SATA-3 sabit sürücüler sağlar. Tüm sistem yazılımı önceden kurulmuş önceden ve etkinleştirilmiştir - kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır video yönetim cihazıdır. Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 kullanır.

Videoya anında gerçek zamanlı erişim

Düşük veya sınırlı bant genişliğindeki bağlantılara rağmen çok yüksek kaliteli HD ve hatta UHD video. Dynamic Transcoding teknolojisi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde videolarınızı anında görüntülemenizi sağlar.

Dahili video kodlayıcı 4 x UHD çözünürlüğe kadar video akışlarını paralel olarak destekler.

Yönetim

Sistem yüklendikten sonra özelleştirilmiş GUI üzerinden BVMS yönetimi uygulamasına anında erişim sunacaktır. Yapılandırma ve işlem yönetimi için tek bir

merkezi GUI kullanabilme kurulum ve eğitim gereklerini azaltır ve devam eden sistem yönetim maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olur.

Uzaktan görüntüleme

Tek DIVAR IP sistemin uzaktan görüntülenebilmesi için BVMS Operator Client dahil edilmiştir. Çoklu sistemlerde BVMS Enterprise Management Server'a ekleyin. Alternatif olarak, ayrı bir iş istasyonundan veya mobil cihazdan video görüntüleme için Video Security Client kullanın.

BT Yönetimi

Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 sistem yapılandırması ve birleştirilmiş cihaz yönetimi için basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü sağlar. Yöneticiler ve BT uzmanları dahili Microsoft System Center Suite kullanılarak DIVAR IP 7000 yönetiminden memnun kalacak. Yapılandırma ve işlem yönetimi için tek bir merkezi araç kullanabilme kurulum ve eğitim gereklerini azaltır ve devam eden sistem yönetim maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, Akıllı Platform Yönetimi Arayüzü (IPMI) kullanan DIVAR IP 7000, gelişmiş izleme ve yönetim seçenekleri sunar.

İzleme

DIVAR IP 7000 ailesi, sistemin donanımı ve video yönetim uygulamalarına yönelik SNMP, Uzak Masaüstü ve HTTP izleme desteği sağlar. Yüksek kullanılabilirlikte donanım güvenliği, gömülü tasarım ve ayrıca sistem çapında izleme ve yönetim maksimum çalışma süresi sağlar.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DIVAR IP 7000
ABD	UL	DIVAR IP 7000

Kurulum/yapılandırma notları

DIVAR IP 7000 2U iSCSI LUN'lar (yalnızca montajı tamamlanmış sistem) ile RAID-5 standart yapılandırmada önceden yapılandırılmış olarak gelir ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

RAID-5 yapılandırması

Brüt Kapasite	Net Kapasite	Bant genişliği*	IP Kameralar
HDD'siz	yok	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.

Brüt Kapasite	Net Kapasite	Bant genişliği*	IP Kameralar
4 x 3 TB	8375 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 3 TB	19550 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
4 x 4 TB	11170 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 4 TB	26060 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 6 TB	39102 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 8 TB	52136 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.

* Performans yalnızca Bosch tarafından test edilmiş ve onaylanmış sabit sürücü modelleri ile garanti edilir.

Bu değerler BVMS kayıt motoruyla ilgilidir; Çalışırken devreye giren yedeksiz RAID-5 yapılandırması için net kapasite; 32+/128+ bağlı IP kameralar eşzamanlı kaydedebilir kamera sayısına ek olarak senaryodan oynatma için 8 oturumu gösterir. İsteğe bağlı desteklenen RAID yapılandırmaları 1 x çalışırken devreye giren yedekli RAID-5 veya çalışırken devreye giren yedeksiz RAID-6'dır. İsteğe bağlı RAID yapılandırmaları önceden yapılandırılmış olarak gelmez ancak önceden kurulu RAID yapılandırma yardımcı programı ile manuel olarak ayarlanmalıdır.

RAID-5 yanı sıra çalışırken devreye giren yedek yapılandırması

Brüt Kapasite	Net Kapasite	Bant genişliği*	IP Kameralar
HDD'siz	yok	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 3 TB	16758 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 4 TB	22344 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 6 TB	33516 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 8 TB	44688 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.

* Performans yalnızca Bosch tarafından test edilmiş ve onaylanmış sabit sürücü modelleri ile garanti edilir.

RAID-6 yapılandırması

Brüt Kapasite	Net Kapasite	Bant genişliği*	IP Kameralar
HDD'siz	yok	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 3 TB	16758 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 4 TB	22344 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 6 TB	33516 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.
8 x 8 TB	44688 GB	475 Mbit/sn	32+ ön lisanslı / 128+ maks.

* Performans yalnızca Bosch tarafından test edilmiş ve onaylanmış sabit sürücü modelleri ile garanti edilir.

4 DIVAR IP 6000 birim genişletme olarak eklenerek veri depolama artırılabilir.

Sistem durumu

DIVAR IP 7000, Microsoft İşletim Sistemi ve Bosch uygulamaları ile tam donanımlı ve işlevsel olarak gelir: Windows Storage Server 2012 R2, 64-bit; BVMS; Video Recording Manager, Video Streaming Gateway; Dynamic Transcoding dahil olmak üzere.

Önceden kurulu sabit sürücüsüz DIVAR IP 7000:

Üçüncü taraf veri sabit sürücülerin RAID yapılandırması önceden kurulu RAID yönetim yardımcı programı ile manuel olarak ayarlanmalıdır. Yalnızca bu manuel RAID yapılandırmasından sonra sistem tam işlevsel hale gelir.

Uyarı

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS). Her zaman etkin pille "Çevrimiçi UPS" kullanılmasını mutlaka öneririz. UPS Windows Storage Server 2012 R2'yi desteklemeli ve yedek güç kaynağını etkinleştirmeye veya DIVAR IP disk dizilerini düzgün şekilde kapatmaya zaman taniyacak yeterlilikte olmalıdır.

Uyarı

Başka marka sabit diskler bulunan cihazlarda o markaya ait disk sürücülerden kaynaklanan sorunlardan ortaya çıkan sistem arızalarından Bosch sorumlu değildir. Bu tür sürücüler 3 yıl garanti kapsamında değildir.

Uyarı**Donanım garantisi**

Sonraki iş günü yerinde servis seviyesi ilgili sistemin alınmasından ve kurulmasından hemen sonra kaydedilmişse sağlanır. Aksi takdirde, efora dayalı servis sağlanır. Kayıt ayrıntıları hakkındaki bilgiler her sevkியatta sağlanır (kayıt formu) veya Bosch çevrimiçi ürün kataloğunda bulunur. Sonraki iş günü servisleri her ülkede ve her yerde sağlanamaz. Sınırlandırmalar ve özel durumlar için kayıt formundaki kayıt ayrıntılarına bakın.

Uyarı**Yazılım bakımı**

Yazılım bileşenlerinin bakımı bu ürüne dahil değildir.

Yüklü yazılımla ilgili güncellemeler ve teknik destek almak için ayrı bir bakım sözleşmesi satın alınması gerekir.

Teknik özellikler**Elektriksel özellikler**

AC giriş değeri 100-240 V / 50-60 Hz

Elektrik 140 VAC giriş

Giriş akımı	4HD: 2,1 A 8HD: 2,4 A
Güç kaynağının gerçek çıkış elektrik gücü	4HD: 259,9 W 8HD: 305,6 W
Güç kaynağı verimliliği	92%
Güç tüketimi*	4HD: 282,5 W 8HD: 332,2 W
Toplam BTU/sa	4HD: 964,2 8HD: 1133,9
Güç faktörü	0.98
Sistem AC giriş VA gereksinimi	4HD: 288,3 VA 8HD: 339,0 VA

*Sistem güç tüketimi iş yükü ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

Elektrik 240 VAC giriş

Giriş akımı	4HD: 1,2 A 8HD: 1,4 A
Güç kaynağının gerçek çıkış elektrik gücü	4HD: 259,9 W 8HD: 305,6 W
Güç kaynağı verimliliği	94%

Elektrik 240 VAC giriş	
Güç tüketimi*	4HD: 276,5 W 8HD: 325,1 W
Toplam BTU/sa	4HD: 943,7 8HD: 1109,7
Güç faktörü	0.96
Sistem AC giriş VA gereksinimi	4HD: 288,0 VA 8HD: 338,7 VA

*Sistem güç tüketimi iş yükü ve ortama göre değişiklik gösterebilir.

Mekanik Özellikler	
Ana kasa şekli	2HU rafa monte
Güç kaynağı	740 W Platin Seviye Yedeklemeli
USB bağlantı noktaları	Ön: 2 USB 2.0 bağlantı noktaları Arka: 2 USB 2.0 bağlantı noktaları, 2 USB 3.0 bağlantı noktaları
Ağ	Çift Intel i210AT Gigabit LAN (takım) 1 IPMI BMC portu
Boyutlar (Y x G x D)	89 x 437 x 648 mm (3,5 x 17,2 x 25,5 inç)
Ağırlık	23,6 kg (52 lb)

Çevresel Özellikler	
Çalışma sıcaklığı	+10 °C ila +35 °C (+50 °F ila +95 °F)
Çalışmazken sıcaklık	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Çalışırken bağıl nem	%8 ila %90 (yoğunlaşmaz)
Çalışmazken bağıl nem	%5 ila %95 (yoğunlaşmaz)

İşlemci	
İşlemci	Intel Xeon İşlemci E3-1275 V3 (8 MB Önbellek, 3,5 GHz)
Soket	1
Önbellek	8 MB Intel Akıllı Önbellek
Bellek koruması	ECC arabelleksiz
Maks ön veri yolu	1600 MHz

Bellek	
Kurulu bellek	8 GB, DDR3-1666 ECC UNB (1 x 8 GB)

Veri Depolama	
Depolama Türü	8 Tepsi: 3,5 inç SATA
Sabit Sürücüler Takılı	
• Veri	SATA-3, 7200 RPM, 64 MB, 3.5", RAID-5 yapılandırma (varsayılan) DIP-7183-4HD: 4 x 3 TB DIP-7183-8HD: 8 x 3 TB DIP-7184-4HD: 4 x 4 TB DIP-7184-8HD: 8 x 4 TB DIP-7186-8HD: 8 x 6 TB DIP-7188-8HD: 8 x 8 TB DIP-7180-00N: HDD'siz
• İS	2 x 120 GB SSD RAID-1 yapılandırması
SAS RAID Kartı	8 portlu LSI 3108 SAS3 denetleyici
Grafik	4 x Mini Display Port
Ses kartı	5.1 Kanal 24 bit
DVD yazıcı	Dahili

Sipariş bilgileri

DIP-7183-4HD Cihaz 4x3TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
128 kanala kadar ve 4 x 3 TB veri depolama kapasitesiyle 6 x 3 TB maksimuma kadar genişletilebilir.

Sipariş numarası **DIP-7183-4HD | F.01U.314.521**

DIP-7183S4H-POS DIP-7183-4HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması

DIP-7183-4HD için

Sipariş numarası **DIP-7183S4H-POS | F.01U.344.894**

EWE-7183S4H-IW DIP-7183-4HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-7183S4H-IW | F.01U.341.236**

DIP-7183-8HD Cihaz 8x3TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.

8 x 3 TB veri depolama kapasitesi ile 128 kanala kadar.

Sipariş numarası **DIP-7183-8HD | F.01U.314.522**

DIP-7183S8H-POS DIP-7183-8HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması

DIP-7183-8HD için

Sipariş numarası **DIP-7183S8H-POS | F.01U.344.895**

EWE-7183S8H-IW DIP-7183-8HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-7183S8H-IW | F.01U.341.237**

DIP-7184-4HD Cihaz 4x4TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
128 kanala kadar ve 4 x 4 TB veri depolama kapasitesiyle 6 x 4 TB maksimuma kadar genişletilebilir.
Sipariş numarası **DIP-7184-4HD | F.01U.314.523**

DIP-7184S4H-POS DIP-7184-4HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması
DIP-7184-4HD için
Sipariş numarası **DIP-7184S4H-POS | F.01U.344.896**

EWE-7184S4H-IW DIP-7184-4HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-7184S4H-IW | F.01U.341.238**

DIP-7184-8HD Cihaz 8x4TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
8 x 4 TB veri depolama kapasitesi ile 128 kanala kadar.
Sipariş numarası **DIP-7184-8HD | F.01U.314.524**

DIP-7184S8H-POS DIP-7184-8HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması
DIP-7184-8HD için
Sipariş numarası **DIP-7184S8H-POS | F.01U.344.897**

EWE-7184S8H-IW DIP-7184-8HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-7184S8H-IW | F.01U.341.239**

DIP-7186-8HD Cihaz 8x6TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
8 x 6 TB veri depolama kapasitesi ile 128 kanala kadar.
Sipariş numarası **DIP-7186-8HD | F.01U.329.143**

DIP-7186S8H-POS DIP-7186-8HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması
DIP-7186-8HD için
Sipariş numarası **DIP-7186S8H-POS | F.01U.344.898**

EWE-7186S8H-IW DIP-7186-8HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-7186S8H-IW | F.01U.341.240**

DIP-7188-8HD Cihaz 8x8TB

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
8 x 8 TB veri depolama kapasitesi ile 128 kanala kadar.
Sipariş numarası **DIP-7188-8HD | F.01U.329.144**

DIP-7188S8H-POS DIP-7188-8HD SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması
DIP-7188-8HD için
Sipariş numarası **DIP-7188S8H-POS | F.01U.344.899**

EWE-7188S8H-IW DIP-7188-8HD SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-7188S8H-IW | F.01U.341.241**

DIP-7180-00N Cihaz, HDD yok

Ağ tabanlı video gözetim sistemleri için hepsi bir arada kayıt, görüntüleme ve yönetim çözümü.
128 kanala kadar ve HDD'siz.
Sipariş numarası **DIP-7180-00N | F.01U.314.520**

DIP-7180S0N-POS DIP-7180-00N SRV Ext. 12 Mths POS

12 ay garanti uzatması
DIP-7180-00N için
Sipariş numarası **DIP-7180S0N-POS | F.01U.344.893**

EWE-7180S0N-IW DIP-7180-00N SRV Ext. 12 Mths IW

12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-7180S0N-IW | F.01U.341.235**

Aksesuarlar**DIP-6703-HDD DIVAR IP 6000/7000 için sabit disk 3TB**

3 TB kapasiteli sabit disk depolama genişletmesi.
Sipariş numarası **DIP-6703-HDD | F.01U.291.794**

DIP-6704-HDD DIVAR IP 6000/7000 için sabit disk 4TB

4 TB kapasiteli sabit disk depolama genişletmesi.
Sipariş numarası **DIP-6704-HDD | F.01U.308.459**

DIP-6706-HDD DIVAR IP 6000 7000 için sabit disk 6TB

6 TB kapasiteli sabit disk depolama genişletmesi.
Sipariş numarası **DIP-6706-HDD | F.01U.330.152**

DIP-6708-HDD DIVAR IP 6000 7000 için sabit disk 8TB

8 TB kapasiteli sabit disk depolama genişletmesi.
Sipariş numarası **DIP-6708-HDD | F.01U.330.153**

KBD-UXF Klavye, USB CCTV odaklı

BVMS, BIS - Video Engine veya DIVAR IP sistemlerle kullanıma yönelik USB CCTV tabanlı klavye.
Sipariş numarası **KBD-UXF | F.01U.279.328**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com