# **DIVAR IP 5000**

www.bosch.ru











- ▶ Удаленный просмотр через Video Security App и Video Security Client от Bosch
- Полнофункциональное решение для видеозаписи с поддержкой до 32 каналов
- ▶ Готовая к работе сразу после распаковки IPсистема видеозаписи с объемом хранения до 16 ТБ (4 x 4 ТБ)
- ► Надежная и безопасная работа мгновенный доступ к видео в реальном времени
- ▶ Мгновенный поиск нужной информации

DIVAR IP 5000 — это недорогая и удобная комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения с поддержкой до 32 каналов (все каналы имеют предустановленную лицензию). DIVAR IP 5000 — это интеллектуальное IP-устройство хранения, оснащенное полноценной записывающей системой Bosch, в том числе шлюзом Video Streaming Gateway для интеграции камер сторонних производителей, которое представляет собой удобное профессиональное решение для видеозаписи.

Система DIVAR IP 5000 выполнена в виде блока с 4 отсеками в корпусе «minitower», объединяющего простое хранилище и современные технологии управления записью в едином экономичном, готовом к подключению IP-устройстве видеозаписи. Это устройство предназначено для клиентов, которые ориентируются на новейшие ИТ-разработки.

## Обзор системы

DIVAR IP 5000 использует интегрированную архитектуру обеспечения энергоэффективности высокого уровня по доступной цене, которая, тем не менее, имеет превосходное качество Bosch.

Система DIVAR IP 5000 отличается простой установкой и наглядной эксплуатацией. В ней используются мастеры настройки и централизованная конфигурация, что позволяет сократить время установки на 45 %. Все компоненты предварительно установлены и настроены. Достаточно подключить устройство DIVAR IP 5000 к сети и включить питание, после чего система будет готова выполнять запись без дополнительной настройки.

## Функции

Устройство DIVAR IP 5000 оснащено жесткими дисками SATA-II, которые можно быстро заменить через переднюю панель. Совокупный объем жестких дисков достигает 16 ТБ. Все системное программное обеспечение предварительно установлено и активировано — это устройство видеозаписи готово к немедленному использованию.

## Простая конфигурация

Система DIVAR IP 5000 рассчитана на удаленное управление и конфигурирование с помощью вебинтерфейса без подключения каких-либо дополнительных периферийных устройств. Мастер

конфигурации с веб-интерфейсом позволяет настроить систему по инструкции в несколько шагов с обычного или планшетного ПК.

#### Удаленный просмотр

Нельзя быть везде одновременно. Поэтому DIVAR IP 5000 поддерживает технологию Dynamic Transcoding. Она обеспечивает мгновенный доступ к потоковому видео в режиме реального времени и HD-изображениям (до 12 мегапикселей) с мобильного устройства независимо от доступной полосы пропускания. Video Security App и Video Security Client предоставляют расширенные функции воспроизведения и просмотра в режиме реального времени на всех видеоустройствах, подключенных к системе DIVAR IP 5000.

#### Простой удаленный доступ

Наш удаленный портал позволяет с легкостью удаленно подключаться к системе DIVAR IP 5000 без настройки сети для поддержки входящих данных. Устройство обращается к нашей облачной службе без необходимости изменения параметров маршрутизатора и правил брандмауэра либо настройки DNS или VPN для входящего подключения.

#### Мгновенный доступ к видео в реальном времени

Можно просматривать видео высокого качества UHD даже при низкой или ограниченной полосе пропускания. Технология Dynamic Transcoding обеспечивает просмотр видео с удаленных объектов с использованием соединений с ограниченной полосой пропускания и беспроводных соединений на мобильных клиентах — в любое время и в любом месте.

Dynamic Transcoding получает данные от DIVAR IP 5000, декодирует сжатый поток данных, а затем преобразует его с учетом полосы пропускания подключения в поток для низкой скорости передачи.

При паузе воспроизведения функция мгновенного улучшения отображения деталей сразу же отображает видео в полном разрешении. DIVAR IP 5000 обеспечивает до четырех независимых перекодированных потока данных, предоставляя одновременный доступ к камерам высокой четкости (до четырех) в режиме реального времени или к записям данных камер независимо от полосы пропускания сети.

## Надежность хранения и эксплуатации

Уведомления о критических состояниях можно получать по электронной почте, контроль за такими состояниями осуществляется через панель управления с веб-интерфейсом. Проблемы в работе дисков можно легко устранить, выполнив несколько пошаговых инструкций по конфигурации. Мастер конфигурации с веб-интерфейсом позволяет использовать накопители с резервированием для хранения записанных видеоданных.

#### Простота обновления

Даже обслуживание не представляет проблем, так как систему DIVAR IP 5000 и IP-камеры от Bosch можно обновить удаленно при появлении новой микропрограммы. Это позволяет использовать последние версии программ и обеспечивает простую защиту ваших вложений.

#### Защита от вредоносных программ

Системы DIVAR IP разработаны с учетом устойчивости к вирусам и другим вредоносным программам. Для предотвращения появления брешей в системе безопасности установленное программное обеспечение Bosch разрешает только транзакции, необходимые для эксплуатации и обслуживания, а операционная система специально настроена с учетом этих требований. В устройстве используется только программное обеспечение, произведенное компаниями Microsoft и Bosch. Брандмауэр декодера настроен для обеспечения самого высокого уровня безопасности и разрешает обмен данными только для минимально необходимых операций обслуживания.

#### **Forensic Search**

DIVAR IP 5000 предоставляет Forensic Search по записям, сделанным с назначенных камер, поддерживающих IVA. Простое определение линий и полей, нарисованных поверх видеоизображения, позволяют быстро и эффективно выполнять поиск по метаданным записей с камер. Forensic Search возможен в приложениях Video Security App от Bosch, а также в Video Security Client.

#### Качество Bosch

Все продукты Bosch проходят самые всесторонние и тщательные в отрасли комплексные испытания на надежность. Наши продукты для видеозаписи подвергаются экстремальным температурам, напряжениям и вибрациям в целях определения практических эксплуатационных ограничений, чтобы наши клиенты были уверены в их долгосрочной надежной работе. Компания Bosch неизменно заботится о поддержке каждого своего продукта, предоставляя комплексную трехлетнюю гарантию и техническую поддержку.

#### Сертификаты и согласования

| Регион                           | Сертификация  |
|----------------------------------|---|
| Европа                           | CE:<br>EN55024:2010<br>EN55032:2012/AC:2013<br>EN60950-1:2006/<br>A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:<br>2011+A2:2013<br>EN610003-2:2014<br>EN610003-3:2013 |
| Австралия и<br>Новая<br>Зеландия | AS/NZS CISPR 22: 2009/A1:2010   |
| США                              | UL 60950-1 Ed 2 (Am 2) октябрь 2014 г., 2014EN<br>50581:2012<br>FCC, часть 15, класс В  |

## Разрешения

| Регион | Сертификация |               |
|--------|--------------|---------------|
| Европа | CE           | DIVAR IP 5000 |
| США    | UL           | DIVAR IP 5000 |

## Замечания по установке/конфигурации

## Конфигурация без RAID

Устройство DIVAR IP 5000 поставляется предварительно настроенным в стандартной конфигурации без RAID и соответствует указанным ниже техническим характеристикам:

| Полная<br>емкость     | Полезная<br>емкость | Полоса<br>пропускания<br>(чтение/<br>запись) | Камеры |
|-----------------------|---------------------|--|--------|
| без жестких<br>дисков | нет                 | нет  | 32     |
| 1х2ТБ                 | 1862 ГБ             | 130/20 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 2 x 2 TБ              | 3724ГБ              | 220/30 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 4 х 2 ТБ              | 7448 ГБ             | 310/40 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 1 х 4 ТБ              | 3724 ГБ             | 130/20 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 2х4ТБ                 | 7448 ГБ             | 220/30 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 4х4ТБ                 | 14896 ГБ            | 310/40 Мбит/<br>с                            | 32     |

Эти значения относятся к приложениям записи, использующим IP-камеры или кодеры от Bosch; полезная емкость относится к конфигурации без RAID; 32 подключенные камеры указывают на число одновременно записывающих камер.

## Конфигурация RAID-1

Жесткие диски можно настроить для работы в режиме RAID-1, предоставляющем хранилище видеоданных с резервированием. В этом случае система будет иметь следующие технические характеристики:

| Полная<br>емкость | Полезная<br>емкость | Полоса<br>пропускания<br>(чтение/<br>запись) | Камеры |
|-------------------|---------------------|--|--------|
| 2 х 2 ТБ          | 1862 ГБ             | 90/15 Мбит/с                                 | 32     |
| 4х2ТБ             | 3724ГБ              | 200/30 Мбит/<br>с                            | 32     |
| 2 х 4 ТБ          | 3724 ГБ             | 90/15 Мбит/с                                 | 32     |
| 4 x 4 TБ          | 7448 ГБ             | 200/30 Мбит/<br>с                            | 32     |

## i

#### Замечания

Во время восстановления деградированного массива полоса пропускания (чтение и запись) может снижаться.



#### Замечания

Компания Bosch не несет ответственности за системные сбои устройств, оснащенных жесткими дисками сторонних производителей, если источником проблемы являются эти жесткие диски.

## Состояние системы

Семейство DIVAR IP 5000 поставляется со всеми загруженными и предварительно установленными лицензированной операционной системой Microsoft (Windows Storage Server 2012 R2) и приложениями Bosch: Bosch Video Recording Manager, включая Video Streaming Gateway; Dynamic Transcoding.

## Техническое описание

| Электрические характеристики                        |   |
|---|---|
| Питание   | 100-240 В перем. тока, 47-63 Гц                             |
| Энергоэффективно<br>сть                             | Источник питания, соответствующий<br>стандартам Energy Star |
| Потребляемая<br>мощность<br>(без жестких<br>дисков) | 37 Вт макс.<br>32 Вт в неактивном состоянии                 |

Процессор

Процессор

Контроллер

хранилища

| Входы и выходы                                |   |
|---|---|
| Тревожный вход                                | 2 входа   |
| Реле  | 2 выхода  |
| Защита от<br>несанкционирован<br>ного доступа | Датчик ускорения  |
| Управление                                    |   |
| Обновление<br>программного<br>обеспечения     | Твердотельный диск, программируется<br>удаленно               |
| Конфигурирование                              | Веб-браузер   |
| Эксплуатация                                  | Video Security App, Video Security Client                     |
| Механические харак                            | теристики   |
| Форм-фактор                                   | 4 отсека в корпусе «minitower»                                |
| Питание                                       | 1 внутренний источник питания                                 |
| Порты USB                                     | 4 порта USB 3.0   |
| Сеть  | 2 порта Gigabit Ethernet LAN                                  |
| Размеры (ВхШхГ)                               | 180 x 200 x 212 mm  |
| Bec   | без жестких дисков: 4,25 кг<br>со всем оборудованием: 6,75 кг |
| Условия эксплуатаци                           | И   |
| Рабочая<br>температура                        | От +10 °C до +35 °C   |
| Температура<br>хранения                       | От -40 °C до +70 °C   |
| Относительная<br>влажность при<br>работе      | 8-90 % (без конденсации)                                      |
| Относительная<br>влажность при<br>хранении    | 5-95 % (без конденсации)                                      |
|   |   |

Intel N3150

Marvell 88SE9215

| Память                         |   |
|--------------------------------|---|
| Тип памяти                     | DDR3L SO-DIMM   |
| Макс. частота шины<br>FSB      | 1333 МГц  |
| Установленная<br>память        | 4 ГБ, DDR3L-1333 SO-DIMM (1 x 4 ГБ)   |
| Хранилище                      |   |
| Тип хранилища                  | 4 лотка: 3,5-дюймовые SATA  |
| Установленные<br>жесткие диски | Макс. 4 жестких диска   |
| Прочее                         |   |
| Графика                        | Контроллер графической памяти,<br>интегрированный в процессор Intel Atom<br>N3150 (используется для<br>Dynamic Transcoding) |
| Сеть                           | Порт 2 x 1 GbE RJ45   |

## Информация для заказа

## DIVAR IP 5000, 1 жесткий диск 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 1 х 2 ТБ.

номер для заказа DIP-5042EZ-1HD

## DIVAR IP 5000, 1 жесткий диск 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 1 х 2 ТБ; без ТРМ.

номер для заказа **DIP-5042EZ-1HDX** 

## DIVAR IP 5000, 2 жестких диска 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения  $2 \times 2$  ТБ.

номер для заказа DIP-5042EZ-2HD

## DIVAR IP 5000, 2 жестких диска 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения  $2 \times 2$  ТБ; без ТРМ.

номер для заказа DIP-5042EZ-2HDX

## DIVAR IP 5000, 4 жестких диска 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 4 х 2 ТБ.

номер для заказа **DIP-5042EZ-4HD** 

#### DIVAR IP 5000, 4 жестких диска 2 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 4 x 2 ТБ; без ТРМ.

номер для заказа DIP-5042EZ-4HDX

#### DIVAR IP 5000, 1 жесткий диск 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 1 x 4 TБ.

номер для заказа DIP-5044EZ-1HD

#### DIVAR IP 5000, 1 жесткий диск 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 1 х 4 ТБ; без ТРМ.

номер для заказа DIP-5044EZ-1HDX

#### DIVAR IP 5000, 2 жестких диска 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 2 x 4 TБ.

номер для заказа DIP-5044EZ-2HD

#### DIVAR IP 5000, 2 жестких диска 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 2 x 4 ТБ; без ТРМ.

номер для заказа **DIP-5044EZ-2HDX** 

#### DIVAR IP 5000, 4 жестких диска 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 4 х 4 ТБ.

номер для заказа DIP-5044EZ-4HD

## DIVAR IP 5000, 4 жестких диска 4 ТБ

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и с объемом хранения 4 x 4 ТБ; без ТРМ.

номер для заказа DIP-5044EZ-4HDX

## DIVAR IP 5000, без жестких дисков

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и без жесткого диска. номер для заказа **DIP-5042EZ-0HD** 

#### DIVAR IP 5000, без жестких дисков

Комплексная система записи для сетевых систем видеонаблюдения.

С поддержкой до 32 каналов и без жесткого диска; без ТРМ.

номер для заказа DIP-5042EZ-0HDX

#### Дополнительные аксессуары

## DVR-XS200-А ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСК 2ТВ ДЛЯ СИ-СТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 24/7

Комплект расширения хранилища. 2 ТБ номер для заказа **DVR-XS200-A** 

# DVR-XS400-A 24/7 SURVEILLANCE HDD EXPANSION 4TB

Комплект расширения хранилища. 4 ТБ номер для заказа **DVR-XS400-A** 

## Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com