

NCA-U-PIGS Anel de vedação IP67 4,5 a 7,5mm, 25pçs

► Classificado como compatível com IP67



O anel de vedação é usado para cabos sem o conector RJ-45. O anel de vedação é adequado para um único cabo redondo, não é adequado para cabos planos ou deformados.

Informação sobre regulamentação

Normas	Tipo
--------	------

Quando o NCA-U-PIGS é montado em um dos dispositivos compatíveis, o produto final permanece em conformidade.

Peças incluídas

Quantidade de	Componente
1	Anel de vedação IP67 NCA-U-PIGS

Especificações técnicas

Mecânica

Cor	Cinza
Diâmetro de cabo (mm)	4,5 a 7,5 mm
Diâmetro de cabo (pol.)	0,18 a 0,28 pol.

Ambiental

Classificação IP	IP67
Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	-40 °F – 140 °F

Informações sobre pedidos

NCA-U-PIGS Anel de vedação IP67 4,5 a 7,5mm, 25pçs
 Anel de vedação IP67, 4,5 a 7,5 mm, 25 pçs
 Número do pedido **NCA-U-PIGS**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
 Bosch Security Systems, LLC
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
 Robert Bosch Limitada
 Via Anhanguera, Km 98
 Vila Boa Vista – Campinas, SP
 CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com