

CCS-CMx Jednotka předsedajícího CCS

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



Jednotky předsedajících CCS CCS-CMx jsou vybaveny rozšířenou sadou funkcí, které uživateli umožní plnit roli předsedajícího konference nebo jednání.

Funkce

Přednostní tlačítko pro mikrofon předsedajícího

Kromě tlačítka pro zapnutí mikrofonu jsou jednotky předsedajících vybaveny přednostním tlačítkem předsedajícího. Stisknutí přednostního tlačítka způsobí dočasné nebo trvalé ztlumení všech aktuálně aktivních mikrofonů delegátů.

Dočasné nebo trvalé ztlumení mikrofonů delegátů

Přednostní tlačítko předsedajícího lze nastavit tak, aby ztlumilo mikrofony delegátů dočasně nebo trvale. Při nastavení dočasného ztlumení jsou mikrofony delegátů ztlumeny pouze tak dlouho, dokud předsedající drží stisknuté přednostní tlačítko. Při nastavení trvalého ztlumení musí delegáti po oznámení, jemuž předcházelo stisknutí přednostního tlačítka, opětovně aktivovat svůj mikrofon stisknutím tlačítka pro zapnutí mikrofonu na jednotce delegáta. Aktivace možnosti trvalého ztlumení se provádí nastavením interního přepínače, jenž lze zpřístupnit odstraněním plastové destičky na základně jednotky předsedajícího.

- ▶ Obsahují všechny funkce jednotek delegátů CCS CCS-Dx (s výjimkou funkce a LED indikátoru povolení k hovoru)
- ▶ Přednostní tlačítko pro mikrofon předsedajícího
- ▶ Dočasné nebo trvalé ztlumení mikrofonů delegátů
- ▶ Volitelný tón pro upoutání pozornosti předcházející oznámením předsedajícího
- ▶ Moderní nenápadný vzhled odpovídající jednotkám delegátů CCS CCS-Dx

Volitelný tón pro upoutání pozornosti předcházející oznámením předsedajícího

Je možné vybrat volitelný tón pro upoutání pozornosti, který bude předcházet přednostním hlášením předsedajícího. Použití volitelného tónu pro upoutání pozornosti se aktivuje nastavením interního přepínače. Přepínač lze zpřístupnit odstraněním plastové destičky na základně jednotky předsedajícího.

Ramena mikrofonu standardní nebo prodloužené délky

Jednotky předsedajících jsou k dispozici s rameny mikrofonu standardní délky 313 mm nebo prodloužené délky 488 mm.

Ovládací prvky a indikátory

- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu
- Přednostní tlačítko předsedajícího
- Otočný regulátor hlasitosti pro nastavení hlasitosti sluchátek
- Reprodukční jednotka, který se automaticky ztlumí při zapnutí mikrofonu nebo připojení sluchátek
- Interní přepínač pro výběr tónu pro upoutání pozornosti před oznámením předsedajícího
- Interní přepínač pro dočasné nebo trvalé ztlumení mikrofonů delegátů, pokud je stisknuto přednostní tlačítko předsedajícího
- Indikátor zapnutí mikrofonu (červená LED dioda)

- Světelný prstencový indikátor na ramenu mikrofonu, který svítí červeně, pokud je zapnutý mikrofon
- Funkce ani indikátor povolení k hovoru nejsou potřebné, protože mikrofon jednotky předsedajícího lze zapnout vždy, bez ohledu na počet hovořících delegátů

Propojení

- 1 × kabel o délce 2 m zakončený lisovanou kruhovou zástrčkou se 7 vývody pro průchozí připojení k jednotce delegáta nebo řídicí jednotce
- 1 × kruhová zásuvka se 7 vývody pro průchozí připojení k jednotkám delegátů
- 2 × stereofonní zdířka 3,5 mm pro sluchátka

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Rozměry jednotky bez mikrofonu (v × š × h)	71 × 220 × 140 mm	
Výška s mikrofonem v horizontální poloze	134 mm	
Délka mikrofonu od montážního povrchu	CCS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Hmotnost	Přibližně 1 kg	
Montáž	Deska stolu (s možností přenášení nebo napevno)	
Materiál (horní část)	Polymer	
Materiál (základna)	Obarvený kov	
Barva (základna)	Uhelná čerň (PH10736)	
Barva (horní část)	Uhelná čerň (PH10736)	

Informace o objednání

CCS-CMS CCS Jednotka předsedajícího CCS s krátkým mikrofonem

Jednotka předsedajícího CCS 900 s krátkým mikrofonem, rameno mikrofonu o délce 313 mm.

Číslo objednávky **CCS-CMS**

CCS-CML CCS Jednotka předsedajícího CCS s dlouhým mikrofonem

Jednotka předsedajícího CCS 900 s dlouhým mikrofonem, rameno mikrofonu o délce 488 mm.

Číslo objednávky **CCS-CML**

Hardwarové příslušenství

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz