



FAA-500-BB Hohlraumdose



Die FAA-500-BB Hohlraumdose ist erforderlich beim deckenbündigen Einbau in Zwischendecken zur Aufnahme von Sockel und Melder der Serie 500 und 520.

Technische Daten

Einbaumaße

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Max. Dicke der Zwischendecke | 32 mm |
| • Einbauhöhe | 11 cm |
| • Erforderliches Bohrloch | Ø 130 mm (-1 mm / +5 mm) |

Max. Kabeldurchmesser	1,4 cm
-----------------------	--------

Abmessungen	Ø 140 x 104 mm
-------------	----------------

Gehäusematerial	Polycarbonat
-----------------	--------------

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

Gewicht (ohne / mit Verpackung)	100 g / 200 g
---------------------------------	---------------

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

FAA-500-BB Hohlraumdose

zum deckenbündigen Einbau in Zwischendecken zur Aufnahme von Sockel und Melder der Serie 500 und 520

5775	2753	4.998.151.302
5720		

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by