



MIFARE Schlüsselanhänger



- ▶ **Abmessungen: 53 mm x 32 mm x 4,4 mm**
- ▶ **Farbe schwarz**
- ▶ **Aufgelaserte Kartennummer**
- ▶ **Kodiert**
- ▶ **MIFARE Chip**

Schlüsselanhänger mit MIFARE Chip als Ausweise werden in Zutrittskontroll- und Zeiterfassungsanlagen verwendet, die mit MIFARE-Lesern ausgerüstet sind. Verschiedene Kodierungen ermöglichen die Verwendung in unterschiedlichen Systemen.

stark eingeschränkt. An normalen Lesern (z. B. I-BPR-MF) wird eine Leseentfernung von ca. 2 cm erreicht.

Funktionsbeschreibung

1. MIFARE Schlüsselanhänger sind Vollplastikteile mit eingelagerter Antenne und MIFARE Chip.
2. Die Schlüsselanhänger werden beim Davorhalten gelesen .
3. MIFARE Schlüsselanhänger sind dynamische Ausweise, die umkodiert oder um Funktionen erweitert werden können.

Planungshinweise

Einsatz

Schlüsselanhänger mit MIFARE Chip sind als Ausweise dort verwendbar, wo eine hochverfügbare Anlage errichtet werden soll und mit Verschmutzung der Ausweise zu rechnen ist. Die Handhabung der Schlüsselanhänger ist sehr komfortabel, da jeder Inhaber diese am Schlüsselbund tragen kann. Mit diesen Ausweisen lassen sich auch andere Applikationen bedienen. Die Leseentfernungen sind wegen der sehr kleinen Antenne gegenüber den MIFARE Karten

Technische Daten

Schlüsselanhänger MIFARE

Abmessungen	53 mm x 32 mm x 4,4 mm
Kodierung	verschlüsselt
Übertragungsfrequenz	13,56 MHz
Datenspeicher	16 Sektoren, 768 Byte nutzbar
Lebensdauer Chip	100.000 Schreibzyklen
Datenerhalt	10 Jahre
Transaktionszeiten	< 100 ms

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by