



ACD-ATR14CS Tarjeta RFID



- ▶ **Fiable y libre de interferencias**
- ▶ **Robusta, flexible y resistente a roturas**
- ▶ **Compatible con identificaciones fotográficas**
- ▶ **Tamaño de bolsillo**

La tarjeta de proximidad de sólo lectura ACD-ATR14CS provee compatibilidad universal con la lectora de frecuencia intermedia Wiegand tipo W 3. La tarjeta incluye una antena y un circuito RFID integrados con un número impreso en la superficie de la tarjeta que permite la lectura de la misma sin necesidad de ponerla en contacto con las lectoras.

Las dimensiones, similares a las de una tarjeta de crédito, cumplen con el tamaño estándar ISO, lo que permite su impresión con las impresoras de tarjetas convencionales compatibles con ISO.

Se trata de una tarjeta duradera, con clasificación IP 68, y totalmente sumergible ya que todos sus componentes eléctricos están sellados en el interior.

Certificados y homologaciones

ISO/IEC 10536

Especificaciones técnicas

Tipo	Pasivo, sin contacto
Materiales	ABS
Chip IC	EM4102
Estándar ISO	ISO/IEC 10536
Distancia de lectura	20 cm (7,87 pulg.) (depende de la geometría de la antena)
Frecuencia de operación	125 kHz, 13,56 MHz
Temperatura de operación	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad	Hasta el 90% (sin condensación)
Acabado de la superficie	Brillante / mate
Antena	Bobina de cobre
Dimensiones	85,6 x 54 x 1,84 mm (3,37 x 2,13 x 0,08 pulg.)
Peso	9,5 g. (0,335 onzas)

Información sobre pedidos**ACD-ATR14CS Tarjeta RFID**

Tarjeta de proximidad de sólo lectura estándar en forma de ostra de 125 kHz para lectoras Wiegand tipo W 3.

ACD-ATR14CS**Accesorios de hardware****ARD-AYK12 Lectora de proximidad RFID**

Lectora de tarjetas de control de acceso con salida Wiegand para tecnología de tarjetas de 125 kHz (EM).

ARD-AYK12**ARD-AYJ12 Lectora de proximidad RFID**

Lectora de tarjetas de control de accesos con salida Wiegand para tecnología de tarjetas de 125 kHz (EM).

ARD-AYJ12**ARD-AYH12 Lectora de proximidad RFID**

Lectora de tarjetas de control de acceso con salida Wiegand para tecnología de tarjetas de 125 kHz (EM).

ARD-AYH12**ARD-AYK12 Lectora de proximidad RFID**

Fina lectora metálica con protección antivandálica y salida Wiegand de 26 bits para tecnología de tarjetas de 125 kHz.

ARD-AYQ12**ARD-AYCE65B Lectora de proximidad RFID**

Discreta lectora de tarjetas de control de acceso con teclado piezoeléctrico y salida Wiegand para tecnología de tarjetas de 125 kHz (EM).

ARD-AYCE65B

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by