


BOSCH

Innovación para tu vida

DCN-FVU Unidad de votación



- ▶ **Diseño elegante y moderno (galardón IF)**
- ▶ **Permite votación parlamentaria y sondeos de opinión.**
- ▶ **Fácil de montar**
- ▶ **Conexión directa al bus de la red DCN**
- ▶ **Solución económica para los puestos que sólo requieren instalaciones de votación**

La unidad permite el registro de asistencia y seis tipos de votación: parlamentaria, de respuesta de audiencia, de varias opciones, de sondeo de opinión, de puntuación y a favor/en contra.

Los indicadores LED de confirmación amarillos le piden al usuario que muestre su asistencia y que vote y confirme el registro de lo que se ha votado.

El indicador LED azul de unidad activa muestra que el sistema se encuentra en funcionamiento normal. El LED azul parpadeará cuando la unidad detecte un fallo de comunicación.

La combinación de las unidades de montaje con los embellecedores de extremos es de estilo elegante y adecuada para salas de reuniones con diseños tradicionales y modernos.

La conexión directa al cable de red de DCN se traduce en una solución económica para los puestos que sólo requieren las instalaciones de votación.

- Cinco botones de votación con indicadores amarillos de confirmación para registrar: presente, sí (+), no (-), abstención (x) (registro de asistencia, votación parlamentaria de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
 - y a favor/en contra)
 - Números: 1 a 5 (respuestas de varias opciones o sondeos de opinión, puntuación)
 - Escala de puntuación: - -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
- Un indicador de unidad activa. El indicador LED azul indica que el sistema se encuentra en funcionamiento normal. El LED azul parpadeará cuando la unidad detecte un fallo de comunicación.

Atrás

- Un botón de inicio/cancelación

Interconexiones

- Cable DCN de 1 m terminado con un conector circular macho moldeado de seis patillas
- Cable DCN de 1 m terminado con un conector circular hembra moldeado de seis patillas para la conexión en bucle a la red DCN

Nota Un cable de salida no utilizado debe terminar en un Carga final de línea LBB 4118/00

Funciones básicas

Controles e indicadores

Frontal

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	40 x 100 x 82 mm (1,57 x 3,94 x 3,23 pulg.)
Peso	250 g (0,55 libras)
Color	Plata (RAL 9022)

Información sobre pedidos

DCN-FVU Unidad de votación	DCN-FVU
Conexión directa al bus de la red DCN, montaje empotrado, plata	

Accesorios de hardware

LBB 4118/00 DCN Enchufe de terminación	LBB4118/00
---	-------------------

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by