

PRS-CSNKP 숫자 키패드

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 구역 선택 및 사용자 액세스를 위한 숫자 키패드
- ▶ 기본 콜 스테이션으로 연결되는 직렬 데이터 및 전원 인터페이스
- ▶ 일반 콜 스테이션 키패드와 결합 가능
- ▶ 사용자 피드백을 위한 LCD
- ▶ 세련되고 현대적인 디자인

콜 스테이션 숫자 키패드는 기본 콜 스테이션 또는 원격 콜 스테이션과 함께 사용됩니다. 콜 스테이션이 마이크 및 PTT(Press-To-Talk) 콜 버튼을 제공하는 반면 이 숫자 키패드는 사용자 액세스, 구역 및 구역 그룹 선택에 사용됩니다. 이 키패드는 콜 스테이션 키패드와 함께 특정 작동을 위해 사전 구성할 수 있으며, 내장 LCD는 사용자에게 피드백을 제공합니다.

기능

콜 스테이션 숫자 키패드에는 전화와 유사한 사용자 인터페이스를 제공하는 12 개의 숫자 키패드 버튼(*, # 및 0-9)이 있습니다. 단일 숫자 키패드는 기본 콜 스테이션 또는 원격 콜 스테이션에 직접 연결되며 최대 15 개의 다른 키패드를 추가로 연결하여 기능을 제어할 수 있습니다. 이 숫자 키패드는 콜 스테이션에 기계적으로 고정되며 다음과 같은 기능으로 구성할 수 있습니다.

- 사용자 번호 및 PIN 을 통한 콜 스테이션에 대한 사용자 액세스, 다중 사용자 구성 및 타임아웃/수동 잠금 기능 설정 가능
- 방송 대상 구역 및 구역 그룹 선택, 문자열에 최대 8 개의 구역 및/또는 구역 그룹 입력 가능

LCD는 사용자에게 선택사항 및 선택한 구역 및 구역 그룹의 상태에 대한 피드백을 제공합니다. 이 키패드는 연결된 콜 스테이션으로부터 전원을 공급받습니다. 이 장치는 Praesideo 네트워크 컨트롤러(웹 브라우저 인터페이스)를 통해 구성됩니다.

제어기 및 표시등

- 12 개의 숫자 버튼
- 2 열 16 문자 백라이트 LCD
- LCD 밝기 조정
- LCD 대비 조정

상호 연결

- 콜 스테이션에 플랫 케이블 연결
- 인접 키패드에 플랫 케이블 연결

인증 및 승인

안전	IEC 60065/EN 60065 준수	
전자기 내성	EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 준수	
전자기 방출	EN 55103-1/FCC-47 Part 15B 준수	
비상	EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 준수	
해양	IEC 60945 준수	
지역	인증서	
유럽	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm

지역	인증서	
	CE	DOP
	GL	

제공된 부품

수량	구성품
1 개	PRS-CSNKP 숫자 키패드
1 개	플랫 케이블
1 개	커플링 브래킷

기술 사양

전기적 특성

전력 소비	1.8W(DC)
-------	----------

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	70 x 95 x 200mm(2.8 x 3.7 x 7.9in)
무게	0.4kg(0.9lb)
장착	콜 스테이션 또는 기타 키패드에 브래킷을 연결
색상	차콜색

환경적 특성

작동 온도	-5°C - +45°C(+23°F - +113°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
상대 습도	15% - 90%
대기 압력	600 - 1100hPa

주문 정보

PRS-CSNKP 숫자 키패드

대형 시스템에서 사용자 액세스 제어 및 구역 선택에 사용되는 콜 스테이션 숫자 키패드와 LCD, 콜 스테이션 키패드와 결합 가능

주문 번호 **PRS-CSNKP**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
 한국로버트보쉬기전주식회사
 기흥구 보경동 298 번지
 경기도 용인시 우)446-913
 전화: 82 31 270 4765
 팩스: 82 31 270 4601
 kyoungnam.kim@kr.bosch.com
 www.boschsecurity.co.kr