

LBB 3222/04 Пульт переводчика

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Имеет 6 отдельных языковых каналов плюс язык докладчика
- ▶ Клавиша выбора входящего канала устраняет необходимость вручную просматривать все доступные языковые каналы
- ▶ Быстрое переключение между языком докладчика и выбранным каналом уменьшает количество ошибок оператора
- ▶ Функция электронной блокировки каналов не дает возможности переводчикам, находящимся в разных кабинах, использовать один и тот же выходной канал

Функции

- Встроенный динамик.
- 12 пультов переводчика могут быть соединены посредством проходного подключения между кабинами переводчиков
- В кабине переводчика может быть установлено до трех пультов переводчика
- Функция автоматического включения языка промежуточного перевода позволяет переводчику автоматически включать промежуточный язык (OR2) для его последующего перевода
- Функция отключения канала В позволяет переводчику отключить канал В, убедившись в том, что пульт подключен к каналу А

Элементы управления и индикаторы

- Микрофон на гибкой стойке со светлым кольцом, загорающим при включении микрофона
- Наушники с управлением громкостью, высокими и низкими частотами
- Клавиша выбора каналов А-В с индикаторами выбора каналов
- Шесть клавиш выбора выходных В-каналов с индикаторами выбора каналов
- Выходной индикатор 'OR2' (промежуточный перевод)

- Индикаторы "занятых каналов", показывающие, какие каналы используются другими переводчиками
- Кнопка выключения звука на микрофоне
- Кнопка включения микрофона со светодиодным индикатором состояния
- Клавиша выбора со светодиодными индикаторами для быстрого переключения между каналом докладчика и выбранным каналом
- Индикатор входного канала "OR2" (промежуточный перевод), сигнализирующий о том, что оригинальный язык докладчика был заменен каналом промежуточного перевода
- Селектор входных языковых каналов для прослушивания наушников
- Клавиша вызова (голосовой связи) для обеспечения двунаправленной связи между переводчиком и председателем/оператором
- Клавиша исходящих сообщений
- Индикатор входящих сообщений
- Поворотный переключатель для установки выходного канала в положение выхода А

Принадлежности для подключения

- Кабель длиной 3 м с 25-контактным разъемом типа sub-D

- 25-контактный разъем типа sub-D для проходного соединения
- Стереоразъемы для наушников 6,3 мм
- 15-контактный разъем 180° типа DIN для подключения гарнитуры переводчика с микрофоном, а также выключатель звука встроенного микрофона
- Дополнительный разъем (сообщение) для функции сообщений пульта

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Частотная характеристика	от 125 Гц (-10 дБ) до 12,5 кГц (-2 дБ)
Номинальный уровень звукового давления собственных шумов	< 32 дБ
КНИ при перегрузке	< 5%
Переходное затухание	> 66 дБ

Механические характеристики

Монтаж	установка на поверхности стола или встраивание
Размеры (В x Ш x Д)	20-58 x 250 x 189 мм (0.79-2.28 x 9.84 x 7.44 in)
Вес	1,75 кг
Цвет	светло-серый

Информация для заказа

LBB 3222/04 Пульт переводчика

Пульт переводчика с 6 отдельными языковыми каналами, а также каналом исходного языка конференции.
номер для заказа **LBB3222/04**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru