

CCS-CMx CCS Başkan Ünitesi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



CCS-CMx CCS Başkan Ünitesi, kullanıcının bir konferansta veya toplantıda başkan rolü üstlenmesini sağlayan gelişmiş işlevlerle donatılmıştır.

Fonksiyonlar

Başkan mikrofonu için öncelik düğmesi

Başkan üniteleri, 'mikrofon açık' düğmesinin yanı sıra 'başkan önceliği' düğmesine sahiptir. Öncelik düğmesine basılması, tüm delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak susturulmasına neden olur.

Delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak susturulması

'Başkan önceliği' düğmesi, delege mikrofonlarını geçici veya kalıcı olarak susturacak şekilde ayarlanabilir. Geçici ayarında delege mikrofonları sadece, başkan öncelik düğmesine bastığı sürece susturulur. Kalıcı ayarında delegelerin, 'başkan önceliği' anonsundan sonra delege ünitesindeki 'mikrofon açık' düğmesine basarak mikrofonlarını tekrar etkinleştirmeleri gerekir. Kalıcı susturma seçeneğinin etkinleştirilmesi, başkan ünitesinin tabanındaki küçük plastik bir plaka kaldırılarak ulaşılan dahili bir anahtarın ayarlanmasıyla gerçekleştirilir.

- ▶ CCS-Dx CCS Delege Ünitelerinin tüm özelliklerine (Konuşulabilir işlevi/LED'i hariç) sahiptir
- ▶ Başkan mikrofonu için öncelik düğmesi
- ▶ Delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak susturulması
- ▶ Öncelikli başkan anonsları için opsiyonel ton sesi
- ▶ CCS-Dx CCS Delege Ünitelerine uygun modern ve işlevsel tarz

Öncelikli başkan anonsları için opsiyonel ton sesi

Başkan öncelik çağrılarında önce opsiyonel ton sesi seçilebilir. Ton sesini dahili bir anahtar ayarlayarak etkinleştirin; bu anahtara başkan ünitesinin tabanındaki küçük plastik bir plaka kaldırılarak ulaşılabilir.

Standart veya genişletilmiş uzunlukta mikrofon gövdeleri

Başkan üniteleri standart 313 mm (12,3 inç) veya genişletilmiş 488 mm (19,2 inç) mikrofon gövdesi uzunluklarıyla bulunmaktadır.

Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon açma/kapama butonu
- Başkan öncelik düğmesi
- Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için döner ses seviyesi kontrolü
- Mikrofon açıldığında ve/veya kulaklıklar bağlandığında hoparlör otomatik olarak susturulur
- Başkan anons tonunun seçilmesi için dahili anahtar
- Başkan öncelik düğmesine basıldığında delege mikrofonlarının geçici veya kalıcı olarak susturulması için dahili anahtar
- Mikrofon 'açık' göstergesi (kırmızı LED)
- Mikrofon gövdesindeki ışıklı halka gösterge, mikrofon açıkken kırmızı renkte yanar

- Kaç delege konuşuyor olursa olsun Başkan Ünitesi mikrofonunu her zaman açabileceği için Konuşulabilir işlevi ve göstergesi gerekmez

Karşılıklı bağlantılar

- Diğer delege ünitelerine ya da Kontrol Ünitesine geçişli ara bağlantı için 7 kutuplu dairesel erkek konnektörle sonlanan 1 x 2 m (78,7 inç) kablo
- Diğer delege ünitelerine geçişli ara bağlantı için 1 x 7 kutuplu dişi konnektör
- 2 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık girişi

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Mikrofonsuz ünite boyutları (Y x G x D)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 inç)	
Mikrofon yatay konumda iken yükseklik	134 mm (5,3 inç)	
Mikrofonun montaj yüzeyinden yüksekliği	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm (12,3 inç)	488 mm (19,2 inç)
Ağırlık	yaklaşık 1 kg (2,2 lb)	
Montaj	masaüstü (taşınabilir veya sabit)	
Malzeme (üst)	polimer	
Malzeme (taban)	boyalı metal	
Renk (taban)	kömür siyahı (PH10736)	
Renk (üst)	kömür siyahı (PH10736)	

Sipariş Bilgileri

CCS-CMS CCS Başkan Ünitesi Kısa Mikrofon
mikrofon gövdesi uzunluğu 313 mm (12,3 inç)
Sipariş numarası **CCS-CMS**

CCS-CML CCS Başkan Ünitesi Uzun Mikrofon
mikrofon gövdesi uzunluğu 488 mm (19,2 inç)
Sipariş numarası **CCS-CML**

Donanım Aksesuarları

DCN-DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)
25 adet
Sipariş numarası **DCN-DISCLM**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com