

PLN-ILR Plena Endüksiyon Halkası Alıcısı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Endüksiyon halkası sisteminin izlenmesi
- ▶ Hızlı alan şiddeti kontrolü
- ▶ "T" ayarı bulunmayan işitme cihazı kullanıcıları için boyun bağı dahil edilmiştir.
- ▶ Kulaklık dahildir
- ▶ İki adet AAA tekrar şarj edilebilir veya alkalin pil için

Plena endüksiyon halkası alıcısı, yardımcı işitme cihazı kullanıcılarına yönelik endüksiyon halkasından alan almak üzere tasarlanmış, kompakt, taşınabilir bir cihazdır. Alan şiddetini ve Bosch Plena PLN-1LA10 gibi bir endüksiyon halkası sisteminin kalitesini izlemek için kullanılabilir.

Fonksiyonlar

Yardımcı olmayan işitme cihazı kullanıcıları için endüksiyon halkası sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak zordur. Alan şiddeti, çok yüksek veya çok düşük olmamalı, doğru şekilde tanımlanmış sınırlar içinde olmalıdır. Ayrıca bir kullanıcıda yanlış bir işleyiş gözlenirse bu durum, işitme cihazının kendisinden veya diğer kaynaklardan gelen uğultulardan kaynaklanıyor olabilir.

PLN-ILR kullanılarak ses kalitesi izlenebilir ve alan şiddeti, iki LED izlenerek kolayca ayarlanabilir. Doğru seviyenin kullanımını desteklemek için ünitenin yan tarafında alan şiddetini gösteren bir ekran bulunur. Bir kullanıcı, alıcıyı göz seviyesine getirdiğinde bobin, otomatik olarak yardımcı işitme cihazıyla aynı düzleme getirilir. Bir boyun bağı (dahildir) ile kullanıldığında, yönlendirme, hafif ünitenin daha uzun süreler boyunca kullanılabilirliği şeklinde dikey de olabilir.

PLN-ILR, cazip şekilde fiyatlandırılmıştır; böylece işitme cihazında T ayarı bulunmayan çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Elektromanyetik emisyon	EN 55103-1'e uygundur
Elektromanyetik bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Endüksiyon Halkası Sistemleri	EN 60118-4 / IEC 118-4'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

İçerdiği parçalar

1	PLN-ILR Plena Endüksiyon Halkası Alıcısı
1	Boyun bağı
1	Kulaklık seti
1	Hızlı Referans Kartı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç kaynağı	İki adet AAA pil
Hassasiyet	100 mA / 400mA
Dinamik aralık	80 dB
S/G	75 dB (100 mA giriş)
Boşluk payı	10 dB
Empedans	200 Ohm
Kulaklık çıkış konektörü	3,6 mm (0,14 inç) TRS jak

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	114 x 63 x 21 mm (4,49 x 2,48 x 0,83 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 130 g (0,29 lb)
Renk	Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	+5 °C - +45 °C (+41 °F - +113 °F)
Depolama sıcaklığı	-25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

PLN-ILR Plena Endüksiyon Halkası Alıcısı

Endüksiyon halkası alıcısı, yardımcı ısıtma cihazı kullanıcılarına yönelik endüksiyon halkasından alan almaya uygun taşınabilir cihaz.

Sipariş numarası **PLN-ILR**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com