



BOSCH

博世 科技成就生活之美

UHI-ASBG-0 系列室内防护罩

- ▶ 适用于 **1/4、1/3 和 1/2 英寸 CCD 摄像机**
- ▶ 直通式布线选项
- ▶ 玻璃纤维强化型 **ABS**
- ▶ 易于安装
- ▶ 全面的摄像机访问功能
- ▶ 物美价廉
- ▶ 随附铝质安装架

UHI-ASBG-0 防护罩造型时尚，典雅大方，非常适合室内使用。这款防护罩物美价廉，安装方便，同时又迎合了客户追求美感的愿望。它们适合安装多种款式的 1/4、1/3 和 1/2 英寸 CCD 摄像机和变焦镜头。

基本功能

这些防护罩采用独特的设计。仅需拧下两颗防拆螺丝即可打开护盖并露出摄像机和镜头的全部。这样在摄像机安装到位后，仍可操作所有摄像机和镜头控件。电源和视频电缆可以通过防护罩底部或后部的防水接头进行连接。为了完成这一设置，防护罩增加了坚固的直通式铝质底座。

证书与认可

产品安全 UHI-ASBG-0: CE (仅限 APR)

安装/配置

附件

数量	部件
1	室内防护罩
1	铝质安装架

技术规格

电气

最大摄像机功率	最大 10 瓦 24 VAC–230 VAC，50/60 Hz，0.5 A
---------	--

机械

最大摄像机/镜头尺寸 (宽 x 高 x 长)	80 x 60 x 210 毫米 (3.1 x 2.3 x 8.2 英寸)
电缆入口	后部设有两个防水接头，可以接入直径在 6.5 毫米到 10.5 毫米(0.26 英寸到 0.42 英寸)之间的电缆。底部设有两个防水接头，可以接入直径在 4.0 毫米到 7.0 毫米(0.16 英寸到 0.42 英寸)之间的电缆。
窗口	3 毫米(0.12 英寸)厚的玻璃。
防护罩安装	随附一个 J 型底座。带有四(4)个 1/4-20 螺纹孔。
摄像机安装	可拆卸的摄像机架。由一颗螺丝固定。
结构/外饰	玻璃纤维强化型 ABS，不锈钢硬件。
颜色	深褐色。

尺寸	参见 UHI-ASBG-0 示图。
重量	1.0 千克(2.2 磅) , 包括安装架。
环境	
温度	-10°C (14°F) 至 50°C (122°F)
壳体保护	IP30(仅限室内使用)

订购信息

UHI-ASBG-0 系列室内防护罩	UHI-ASBG-0
硬件附件	
HAC-TAMP01 防拆开关 适用于 HSG 和 UHI/UHO 系列防护罩的防 拆开关套件	HAC-TAMP01

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by