

Carcasas incendio D8109

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Certificación UL para aplicaciones antiincendios o alarmas antirrobo de uso residencial y comercial
- ▶ Construcción robusta: acero laminado en frío de calibre 16 (1,5 mm) con bisagras de longitud completa
- ▶ Disponen de cerradura y juego de llaves
- ▶ Fáciles de montar
- ▶ Disponibles en rojo o gris

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
EE. UU.	UL	UL 294, Access Control System Units
	UL	UL 365, Police Station Connected Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 464, Audible Signal Appliances
	UL	UL 636, Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	UL	UL 985, Household Fire-Warning System Units
	UL	UL 1023, Household Burglar-Alarm System Units
	UL	UL 1076, Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610, Central-Station Burglar-Alarm Units
	UL	UL 1635, Digital Alarm Communicator System Units

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
	CSFM	see www.boschsecurity.com (the Bosch website)
Canadá	ULC	CAN/ULC-S303, Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	ULC-S304, Central and Monitoring Station Burglar Alarm Units
	ULC	CAN/ULC-S525, Audible Signal Devices for Fire Alarm Systems, Including Accessories
	ULC	ULC-S545, Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	CAN/ULC-S559, Equipment for Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	UL 1635, Digital Alarm Communicator System Units
	ULC	ULC/ORD-C1023, Preliminary Standard for Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC/ORD-C1076, Proprietary Burglar Alarm Units and Systems

Especificaciones técnicas**Especificaciones ambientales**

Entorno	Interior, seco
---------	----------------

Especificaciones mecánicas

Color	
Gris	D8109G
Rojo	D8109/D8109-1358
Dimensiones (largo × ancho × alto)	41 cm × 41 cm × 9 cm (16 pulg. × 16 pulg. × 3.5 pulg.)
Material	acero laminado en frío, calibre 16 (1,5 mm)
Cerradura y llaves	
D8109/D8109G	Cerradura D101F con dos llaves D102F (ambas marcadas con 203)
D8109-1358	Cerradura D101 con dos llaves D102 (ambas marcadas con 1358)
Peso	
Bruto	6,53 kg (14,4 libras)
Neto	5,62 kg (12,38 libras)

Información para pedidos**D8109 Carcasa incendio, 16x16x3.5", roja**

Carcasa de color rojo, 41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pulg. x 16 pulg. x 3,5 pulg.), acero laminado en frío de calibre 16 (1,5 mm), bisagra de longitud completa, cerradura D101F y 2 llaves D102F, con certificación UL para aplicaciones antiincendios o antirrobo de uso comercial.

Número de pedido **D8109**

D8109-1358 Carcasa incendio, UL1358, roja

Carcasa de color rojo, 41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pulg. x 16 pulg. x 3,5 pulg.), acero laminado en frío de calibre 16 (1,5 mm), bisagra de longitud completa, cerradura D101 y 2 llaves D102 con certificación UL para aplicaciones antiincendios o antirrobo de uso comercial.

Número de pedido **D8109-1358**

D8109G Carcasa incendio, 16x16x3.5", gris

Carcasa de color gris, 41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pulg. x 16 pulg. x 3,5 pulg.), acero laminado en frío de calibre 16 (1,5 mm), bisagra de longitud completa, cerradura D101F y 2 llaves D102F. Certificación UL para aplicaciones antiincendios o antirrobo de uso comercial.

Número de pedido **D8109G**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com