

ACT-EV3TRF-SA1 遥控器, MIFARE EV3, 8kB, 50pcs



出色的MIFARE DESFire EV3钥匙扣支持多种应用程序, 是一种非接触式凭证。

内置天线和集成电路, 使相应的读卡器能够进行非接触式读卡。

在配有博世读卡器的设备上, EV3凭证可以与EV1凭证同时使用。

该款钥匙扣可通过客户应用程序进行扩展, 无需PICC (感应集成电路卡) 主密钥。

功能

- MIFARE卡带有导线天线和嵌入式MIFARE芯片。
- 读取过程为被动式读取, 频率为13.56 MHz。
- 符合ISO/IEC 14443A标准。

安装/配置说明

兼容性

EV3凭证可向下兼容EV1凭证, 并且可与LECTUS duo EV1、LECTUS select和STid Architect OSDP读卡器一起使用。

随附部件

数量	组件
50	钥匙扣

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

- ▶ 令牌形状的凭证
- ▶ MIFARE DESFire EV3
- ▶ 可向下兼容EV1
- ▶ 使用唯一卡号进行预编码

技术指标

机械规格

尺寸(高x宽x深)(毫米)	58 mm x 32 mm x 4.50 mm
---------------	-------------------------

操作

芯片写入次数(写入循环数)	1,000,000
---------------	-----------

数据保留(年)	25 years
---------	----------

无线传输频率	13.56 MHz
--------	-----------

存储

数据存储(KB)	8 KB
----------	------

订购信息

ACT-EV3TRF-SA1 遥控器, MIFARE EV3, 8kB, 50pcs
 50个MIFARE DESFire EV3钥匙扣包, 具有8千字节数据存储, 1个可定制应用程序。

订单号 **ACT-EV3TRF-SA1 | F.01U.419.778**