



FAA-500-SB-H Szerelődoboz párávédővel, felületi szer.



Ez használható a mennyezeti szerelődobozok helyett. A falon kívüli szerelődobozok falon kívül illetve falba süllyesztett szerelésű kábelezéshez vannak tervezve. Az FAA-500-SB-H kiegészítő szigetelővel rendelkezik párás helyiségekhez.

Funkciók

A falon kívülre szerelt kábelek belépési pontjai előlyukasztottak. A süllyesztett kábelezéshez az aljzaton két bemenet található:

- egyenként 20 mm PG 13,5 szálakhoz
 - egyenként 25 mm, 3/4"-os védőcsatornához
- PG 13,5 szálakon keresztüli kábelvezetés esetén legfeljebb 1,2 cm átmérőjű kábelek használhatók. Az aljzat négy ponton csavarokkal rögzíthető.

Szabályozási információk

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Németország	VdS	G 205119 FAP-OC 520/520-P_G205119
	VdS	G 205125 FAP-O 520/520-P_G205125
	VdS	G 205118
	VdS	G 205124

- ▶ Nedves helyeken telepíthető párávédő
- ▶ Opcionális süllyesztett vagy felületszerelt kábelezés

Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	Szerelődoboz

Műszaki adatok

Méret (Ø x Ma) (mm)	150 mm x 82 mm
Szín (RAL)	Fehér, a RAL 9003-hoz hasonló
Anyag	Műanyag
Tömeg (g), kb.	225 g
Szállítási súly (g), kb.	330 g

Rendelési információk

FAA-500-SB-H Szerelődoboz párávédővel, felületi szer.

különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges

Rendelési szám **FAA-500-SB-H**



<https://www.boschsecurity.com>