

FAA-500-SB-H Dod obud do wilgot pomiesz, natynkowa



Stanowią one alternatywę dla puszek do montażu sufitowego. Puszki do montażu powierzchniowego stosowane są w przypadku podtynkowego ułożenia kabli oraz natynkowego ułożenia kabli z wykorzystaniem ochronnych kanałów kablowych. FAA-500-SB-H posiada dodatkową uszczelkę, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie wilgotności.

Funkcje

W przypadku powierzchniowego ułożenia kabli wejścia posiadają gotowe otwory. W przypadku podtynkowego ułożenia kabli, w podstawie dostępne są dwa otwory wlotowe:

- 2 cm dla gwintów PG 13,5 każdy
- 2,5 cm dla ochronnych kanałów kablowych 3/4" każdy

W przypadku prowadzenia kabli przez gwinty PG 13,5, można stosować kable o maksymalnej średnicy 1,2 cm.

Podstawa montowana jest za pomocą wkrętów w czterech punktach montażowych.

- ▶ Uszczelnienie do wilgotnych pomieszczeń na potrzeby montażu w obszarach o dużej wilgotności
- ▶ Montaż okablowania podtynkowo lub natynkowo

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Niemcy	VdS	G 205119 FAP-OC 520/520-P_G205119
	VdS	G 205125 FAP-O 520/520-P_G205125
	VdS	G 205118 FCP-OC 500/500-P
	VdS	G 205124 FCP-O 500/500-P

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Puszka montażowa

Parametry techniczne

Wymiary (Ø x wys.) (mm)	150 mm x 82 mm
Kolorystyka (RAL)	Biały, podobny do RAL 9003
Materiał	Plastik



<https://www.boschsecurity.com>

FAA-500-SB-H Dod obud do wilgot pomiesz, natynkowa

Masa (g), ok.	225 g
Masa wysyłkowa (g), ok.	330 g

Informacje do zamówień

FAA-500-SB-H Dod obud do wilgot pomiesz, natynkowa

do zastosowań specjalnych, gdy nie ma możliwości podtynkowego montażu czujek pożarowych serii 500 i 520 w suficie

Numer zamówienia **FAA-500-SB-H**



<https://www.boschsecurity.com>