

FAA-500-SB-H



Aceasta este utilizată ca alternativă la suport cu montare pe tavan. Suporturile cu montare aparentă sunt proiectate pentru alimentarea cablurilor încastrate și pentru alimentarea cablurilor montată aparent cu tuburi de protecție a cablurilor. FAA-500-SB-H are o etanșare suplimentară pentru încăperi umede.

Funcții

Intrările pentru alimentarea prin cablu montată aparent sunt preperforate. Pentru montarea încastrată a alimentării prin cablu, în bază sunt prevăzute două orificii de intrare:

- Fiecare 20 mm (0,75 inci) pentru filete PG 13,5
- Fiecare 25 mm (1,0 inci) pentru conductă de protecție a cablului de 3/4"

În cazul alimentării prin cablu prin filete PG 13,5, se pot utiliza cabluri cu diametre de până la 1,2 cm. Baza se fixează cu șuruburi în patru puncte de fixare.

Informații de reglementare

Regiune	Regulamente aprobate/mărci de calitate	
Germania	VdS	G 205119 FAP-OC 520/520-P
	VdS	G 205125 FAP-O 520/520-P

- ▶ Dispozitiv de etanșare pentru montare în zone umede
- ▶ Cablare opțională încastrată sau aparentă

Regiune	Regulamente aprobate/mărci de calitate	
	VdS	G 205118
	VdS	G 205124

Componente incluse

Cantitate	Componentă
1	Suport

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x A) (mm)	150 mm x 82 mm
Culoare (RAL)	Alb, similar cu RAL 9003
Material	Plastic
Greutate (g), aprox.	225 g
Greutate de transport (g), aprox.	330 g



<https://www.boschsecurity.com>

FAA-500-SB-H

Informații pentru comandă

FAA-500-SB-H Suport pentru încăperi umede, montare aparentă

pentru aplicații speciale în care nu este posibilă montarea încastrată a detectoarelor de incendiu din seria 500 și 520 în tavan

Număr comandă **FAA-500-SB-H**



<https://www.boschsecurity.com>