

FAA-500-SB-H Поверхн. распаечн. кор. для влаж. помещ.



Они используются в качестве альтернативы коробкам для установки на потолке. Коробки для установки на поверхность предназначены для поверхностного и скрытого ввода кабелей в защитном кабелепроводе.

FAA-500-SB-H оснащена дополнительным уплотнением для помещений с повышенной влажностью.

Функции

Вводы для поверхностного кабеля питания подготовлены заранее. Для скрытого кабеля питания предусмотрены два ввода в базе:

- Каждые 20 мм для резьбы PG 13.5
- Каждые 25 мм для защитного канала 3/4"

При подключении кабеля питания через резьбу PG 13.5 можно использовать кабели диаметром до 1,2 см.

Основание крепится с помощью винтов в четырех точках.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS	G 205119 FAP-OC 520/520-P_G205119

- Расширение с уплотнением для влажных помещений для установки в условиях повышенной влажности
- Опционально возможен утепленный или поверхностный ввод кабеля

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
	VdS	G 205125 FAP-O 520/520-P_G205125
	VdS	G 205118 FCP-OC 500/500-P
	VdS	G 205124 FCP-O 500/500-P

Комплектация

Количество	Компонент
1	Монтаж. корпус

Технические характеристики

Размеры (Ø x B) (мм)	150 mm x 82 mm
Цвет (RAL)	Белый (эквивалент RAL 9003)
Материал	Пластик
Вес (г), прибл.	225 g



<https://www.boschsecurity.com>

FAA-500-SB-H Поверхн. распаечн. кор. для влаж. помещ.

Вес с упаковкой (г), прибл.	330 g
--------------------------------	-------

Информация для заказа

FAA-500-SB-H Поверхн. распаечн. кор. для влаж. помещ.

для особых условий, когда нет возможности
установить пожарные извещатели серии 500 и 520 на
потолке заподлицо

Номер заказа **FAA-500-SB-H**



<https://www.boschsecurity.com>