



FAA-500-SB-H Nemli od. için sırt. kut., yüzeye monte



Tavana Monte Sırtlık Kutusuna alternatif olarak kullanılır. Yüzeye Monte Sırtlık Kutuları, kablo koruma kanallarıyla gömme olarak ve yüzeye monte edilmiş kablo beslemeleri için tasarlanmıştır. FAA-500-SB-H kutusunda nemli odalar için ek bir keçe bulunmaktadır.

İşlevler

Yüzeye monte kablo beslemesi girişleri önceden delinmiştir. Gömme olarak monte edilmiş kablo beslemesi için kaideye iki adet giriş bulunmaktadır:

- PG 13,5 dış için her biri 20 mm (0,75 inç)
- 3/4" kablo koruma kanalı için her biri 25 mm (1,0 inç)

PG 13,5 dış üzerinden kablo beslemesi durumunda, en fazla 1,2 cm çapında kablolar kullanılabilir. Kaide dört bağlantı noktasında vida kullanılarak takılmıştır.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	G 205119 FAP-OC 520/520-P_G205119
	VdS	G 205125 FAP-O 520/520-P_G205125

- Nemli alanlarda montaj için nemli oda keçesi
- İsteğe bağlı gömme veya yüzeye kablolama

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
	VdS	G 205118 FCP-OC 500/500-P
	VdS	G 205124 FCP-O 500/500-P

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Destek kutusu

Teknik özellikler

Boyutlar (Ø x Y) (mm)	150 mm x 82 mm
Renk (RAL)	Beyaz, RAL 9003'e benzer
Malzeme	Plastik
Ağırlık (g), yaklaşık	225 g
Nakliye ağırlığı (g), yaklaşık	330 g



<https://www.boschsecurity.com>



FAA-500-SB-H Nemli od. için sırt. kut., yüzeye monte

Sipariş bilgileri

FAA-500-SB-H Nemli od. için sırt. kut., yüzeye monte
500 ve 520 Serisi Yangın Dedektörlerinin tavana gömme
olarak monte edilemediği özel uygulamalar için
Sipariş numarası **FAA-500-SB-H**



<https://www.boschsecurity.com>