

FLM-320-EOL4W-S Módulo fim de linha, instal sup 4 fios

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



► Para instalações com Supervisão de Linha Estendida (ELS)

O módulo de fim de linha (EOL) termina as linhas convencionais para monitoramento aberto progressivo (ELS, requisito EN 54-13 anterior). Ele detecta defeitos da linha primária e defeitos da linha AUX, e os relata ao painel de incêndio.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Alemanha	VdS	G 211008 FLM-320-EOL4W-S
Europa	CE	FLM-320-EOL4W-S
	CPD	0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	FLM-320-EOL4W-S Módulo EOL convencional de 4 fios

Especificações técnicas

Especificações elétricas

Tensão de serviço - AUX	8 V CC a 30 V CC
Tensão de serviço da linha de detecção convencional (zona)	9 V CC a 30 V CC
Consumo de corrente na linha de detecção convencional	< 2,0 mA
Consumo de corrente AUX	< 5,5 mA

Especificações mecânicas

Material da caixa	Mistura de ABS + PC
Cor da caixa	Branco brilhante (RAL 9003)
Dimensões (L x A x P)	ca. 126 x 126 x 71 mm
Peso	342 g

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento permitida	-20 °C a 55 °C
Temperatura de armazenamento permitida	-25 °C a 85 °C
Humidade relativa permitida	<96 %, sem condensação
Classe de proteção em conformidade com a norma CEI 60529	IP 54

Informações sobre pedidos

FLM-320-EOL4W-S Módulo fim de linha, instal sup 4 fios para terminação de linha convencional de 4 fios com Supervisão de Linha Estendida (ELS, para montagem saliente)
Número do pedido **FLM-320-EOL4W-S**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com