

FMC-420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat




► A két integrált leválasztónak köszönhetően kábelszakadás vagy rövidzárlat esetén is fenntartja az LSN-hurokfunkciót

Az FMC-420RW egyműveletes kézi jelzésadók egyaránt használhatók kézi indításhoz a helyi biztonsági hálózatban (LSN) és az LSN improved verzióhoz.

Funkciók


Egyműveletes, üvegablakos kézi jelzésadók:



Ha megnyomja a fekete jelölést (1), az betöri az üvegablakot (3), ami riasztást vált ki, és a LED (2) villogni kezd.

Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal és az üvegablak (3) visszahelyezésével alaphelyzetbe állíthatók. A LED-kijelző (2) nem világít tovább.

Visszaállítható egyműveletes kézi jelzésadók:



Ha megnyomja a fekete jelölést (1), azzal kiváltja a riasztást. A riasztási állapotot a vörös ablak (4) változása és a villogó LED (2) jelzi.

Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal alaphelyzetbe állíthatók. A LED (2) nem világít tovább.

Egyedi jelzésadó-azonosítás

Sem az üvegablakos, sem a visszaállítható egyműveletes kézi jelzésadók nem állnak alaphelyzetbe a tűzjelző központ kijelzőjén, így gyorsan azonosítható a működésbe hozott jelzésadó pontos helye.

A jelzésadó egyedi címe megjelenik a tűzjelző központ kijelzőjén, így gyorsan azonosítható a működésbe hozott jelzésadó pontos helye.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések
Németország	VdS G 207087 FMC-420RW
Európa	VdS G210017 FMC-420-RW-HSGRD/-HSRRD
	CE FMC-420RW-GSGBU/-GSRBU/-GSGYE/-GSRYE
	CE FMC-420RW-GSGRD/-GSRRD/-GFGRD/-GFRRD
	CE FMC-420RW-HSGRD/-HSRRD
	CPD 0786-CPD-20333 FMC-420RW
	CPD 0786-CPD-20942 FMC-420RW-HSGRD

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
	CPD	0786-CPD-20943 FMC-420RW-HSRRD
Ukrajna	MOE	UA1.016.0091994-09 FMC-420RW

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- A kézi jelzésadókat úgy kell felszerelni a menekülési és a vészkijáratok utak (pl. kijáratok, közlekedési útvonalak, lépcsőházak) mentén, hogy jól láthatók és könnyen hozzáférhetők legyenek.
- A felszerelési magasságnak 1400 mm ± 200 mm-nek kell lennie a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
- A kézi jelzésadót elegendő mértékben meg kell világítani természetes fényvel vagy más fényforrással (beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
- A csatlakoztatható LSN-elemek maximális száma az LSN-adatvonalon felvett áram nagyságától függ. A határértékek az alkalmazott tűzjelző központhoz tartozó termékadatlapról leolvashatók.
- A telepítés helyére vonatkozó szabványokat, irányelveket és tervezési ajánlásokat stb. figyelembe kell venni.
- A helyi tűzoltóság vonatkozó előírásait be kell tartani.

Alkatrészek

Menyiség	Alkatrészek
1	FMC-420RW-GSGRD üvegablakos kézi jelzésadó, felületre szerelhető, vörös
1	FMC-420RW-GSRRD visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, vörös
1	FMC-420RW-GFGRD üvegablakos kézi jelzésadó, süllyesztett, vörös
1	FMC-420RW-GFRRD visszaállítható kézi jelzésadó, süllyesztett, vörös
1	FMC-420RW-GSGYE üvegablakos kézi jelzésadó, felületre szerelhető, sárga
1	FMC-420RW-GSRYE visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, sárga

- FMC-420RW-GSGBU üvegablakos kézi jelzésadó, felületre szerelhető, kék
- FMC-420RW-GSRBU visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, kék
- FMC-420RW-HSGRD kézi jelzésadó kültéri használathoz, üvegablakkal, felületre szerelt, vörös/fehér
- FMC-420RW-HSRRD kézi jelzésadó kültéri használatra, visszaállítható, felületre szerelt, vörös/fehér



Megjegyzés

Az FMC-KEY-RW tesztkulcsot a csomag nem tartalmazza, külön kell megrendelni. A süllyesztett változatokhoz a keretet külön kell megrendelni.

Műszaki adatok

Elektromos adatok

	FMC-420RW-GSGRD Kézi jelzésadó üveg felü. szerelt, vörös
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GSRRD Kézi jelzésadó, visszaáll. felü. sz. vörös
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GFGRD Kézi jelzésadó, üveg, süllyesztett vörös
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GFRRD Kézi jelzésadó visszaáll. sülly. vörös
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA

	FMC-420RW-GSGYE Kézi jelzésadó, üveg, sárga
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GSRYE Kézi jelzésadó, visszaállítható, sárga
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GSGBU Kézi jelzésadó, üveg, kék
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-GSRBU Kézi jelzésadó, visszaállítható kék
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-HSGRD Kézi jelzésadó, kültéri, üveg, vörös
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

	FMC-420RW-HSRRD Kézi jelzésadó kültéri, visszaáll. vörös
LSN áramfelvétel (mA)	0,26 mA
Üzemi feszültség (VDC)	15 - 33 VDC

Műszaki adatok

Mechanikus alkatrészek

Méretetek (ma x szé x mé)	
• FMC-420RW-GFGRD, FMC-420RW-GFRRD	107 mm x 107 mm x 38,5 mm (4,2" X 4,2" X 1,5")
• FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSGBU, FMC-420RW-GSGYE	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4" X 3,4" X 2,2")

• FMC-420RW-GSRRD, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRYE	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4" X 3,4" X 2,2")
• FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSRRD	108 mm x 108 mm x 66 mm (4,25" X 4,25" X 2,6")
Ház anyaga	Műanyag, ASA
Színek	
• Vörös	RAL 3001
• Kék	RAL 5005
• Sárga	RAL 1003
• Vörös/fehér	RAL 3001 / RAL 9003

Környezeti feltételek

Az EN 60529 szabvány szerinti védelmi kategória	IP 54
Az EN 60529 szabvány szerinti védelmi kategória FMC-420RW-HSGRD FMC-420RW-HSRRD	IP 67
Megengedett üzemi hőmérséklet	- 25 °C és +70 °C között
Megengedett relatív páratartalom	< 96%

Rendelési információk

FMC-420RW-GSGRD Kézi jelzésadó üveg felü. szerelt, vörös

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelési szám **FMC-420RW-GSGRD | F.01U.012.781**

FMC-420RW-GSRRD Kézi jelzésa. visszaáll. felü. sz. vörös

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelési szám **FMC-420RW-GSRRD | F.01U.012.782**

FMC-420RW-GFGRD Kézi jelzésadó, üveg, süllyesztett vörös

beltéri használatra, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelési szám **FMC-420RW-GFGRD | F.01U.012.783**

FMC-420RW-GFRRD Kézi jelzésadó visszaáll. sülly. vörös

beltéri használatra, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelési szám **FMC-420RW-GFRRD | F.01U.012.784**

FMC-420RW-GSGYE Kézi jelzésadó, üveg, sárga

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A típus), LSN improved változathoz

Rendelési szám **FMC-420RW-GSGYE | F.01U.012.787**

FMC-420RW-GSRYE Kézi jelzésadó, visszaállítható, sárga

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A típus), LSN improved változathoz

Rendelési szám **FMC-420RW-GSRYE | F.01U.012.788**

FMC-420RW-GSGBU Kézi jelzésadó, üveg, kék

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A típus), LSN improved változathoz

Rendelési szám **FMC-420RW-GSGBU | F.01U.012.707**

FMC-420RW-GSRBU Kézi jelzésadó, visszaállítható kék

beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A típus), LSN improved változathoz

Rendelési szám **FMC-420RW-GSRBU | F.01U.012.708**

FMC-420RW-HSGRD Kézi jelzésadó, kültéri, üveg, vörös

kültéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus)

Rendelési szám **FMC-420RW-HSGRD | F.01U.012.709**

FMC-420RW-HSRRD Kézi jelzésadó kültéri, visszaáll. vörös

kültéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus)

Rendelési szám **FMC-420RW-HSRRD | F.01U.012.780**

Tartozékok**FMC-BEZEL-RD Keret kézi jelzésadóhoz, vörös**

Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.

1 egység = 4 keret

Rendelési szám **FMC-BEZEL-RD | F.01U.073.045**

FMC-BEZEL-WH Keret kézi jelzésadóhoz, fehér

Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.

1 egység = 4 keret

Rendelési szám **FMC-BEZEL-WH | F.01U.073.046**

FMC-SEAL-RW Tömítés kézi jelzésadóhoz

Rögzítőelem az átlátszó fedélhez

1 egység = 100 elem

Rendelési szám **FMC-SEAL-RW | F.01U.073.214**

FMC-SPACER-RWRD Távtartó, vörös

Az RW jelzésadók süllyesztett változatához. Használatával több hely jut a kábeleknek.

1 csomag = 5 távtartó

Rendelési szám **FMC-SPACER-RWRD | F.01U.013.460**

FMC-SPGL-RW Tartalék üveg

Tartalék üvegek minden RW jelzésadóhoz.

1 egység = 5 tartalék üveg

Rendelési szám **FMC-SPGL-RW | F.01U.013.504**

FMC-SIGN-RW Jel, üzemképtelen

Az üveglak helyett használható a jelzésadó üzemképtelensége esetén.

1 csomag = 5 jelzés

Rendelési szám **FMC-SIGN-RW | F.01U.028.195**

FMC-KEY-RW Tesztkulcs

A kulccsal a kézi jelzésadók kinyithatók, ellenőrizhetők és alaphelyzetbe állíthatók.

1 csomag = 1 kulcs

Rendelési szám **FMC-KEY-RW | F.01U.028.227**

FMC-FLAP-RW Fedél, áttetsző

A véletlen riasztás ellen nyújt védelmet; plombával zárható.

1 csomag = 5 fedél

Rendelési szám **FMC-FLAP-RW | F.01U.028.194**

Bemutatta:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com