

FNS-320 lampeggianti convenzionali



I lampeggianti FNS-320 sono dispositivi di segnalazione universali con funzionalità di allarme ottico.

Funzioni

La lampada dei lampeggianti è montata nella parte superiore e trasparente del dispositivo. Quando viene attivata tramite la centrale di rivelazione incendio, lampeggia con una frequenza di 1 secondo. I collegamenti sono dotati di protezione da inversione di polarità.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Marocco	CMIM	FNS-320-xx
Polonia	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Note di installazione/configurazione

- Il dispositivo non dispone della certificazione EN 54-23. Non è adatto per essere utilizzato come allarme incendio nella UE.
- Il dispositivo è concepito per l'uso in ambienti interni ed esterni. (L'uso in ambienti esterni è indicato solo con il montaggio dei cavi appropriato, non inclusi nella confezione).
- La parte superiore è fissata alla base tramite un blocco a baionetta.
- La lente è filettata e protetta dalla rimozione mediante una vite di sicurezza.

- ▶ Compatta e robusta, non richiede manutenzione
- ▶ Affidabili e di lunga durata, emettono una luce brillante grazie ai tubi allo xeno
- ▶ Per tensioni di esercizio 12 V CC e 24 V CC
- ▶ Utilizzabili in condizioni ambientali critiche

- Possibilità di collegamento a:
 - Centrale antincendio Bosch con parametri di sistema LSN improved tramite NZM 0002 A o FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio (VDC)	9 VDC – 60 VDC
Consumo corrente (mA)	40 mA – 245 mA
• 60 V	40 mA
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA
• 9 V	245 mA

Meccanica

Materiale alloggiamento	ABS V0 + PC
Colore base	Rosso, RAL 3001
Dimensioni (Ø x H) (mm)	93 mm x 121 mm
Peso (g)	180 g

Condizioni ambientali

Classe di protezione secondo EN 60529	IP 21C (IP65)*
Temperatura di esercizio (°C)	-20 °C – 70 °C

* Specifiche dei produttori, non verificate da terze parti

Funzioni speciali

Intensità luminosa (cd)	10 cd
Energia illuminazione (J)	1.25 J
Frequenza di lampeggio (Hz)	1.0 Hz

Informazioni per l'ordinazione

FNS-320-SRD Faro, montaggio su superficie, rosso
per segnalazioni visive di allarmi a livello locale
Numero ordine **FNS-320-SRD**

FNS-320-SGR Faro, montaggio su superficie, verde
per segnalazioni visive di allarmi a livello locale
Numero ordine **FNS-320-SGR**

FNS-320-SYE Faro, montaggio su superficie, giallo
per segnalazioni visive di allarmi a livello locale
Numero ordine **FNS-320-SYE**

FNS-320-SWH Faro, montaggio su superficie, bianco
per segnalazioni visive di allarmi a livello locale
Numero ordine **FNS-320-SWH**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com