

Ригельный контакт SKI 100

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Ригельный контакт на основе традиционных технологий
- ▶ Для подключения к традиционной охранной панели управления
- ▶ VdS Класс C
- ▶ Стандартная защита по внешней границе

Ригельные контакты используются для контроля закрытия замков дверей.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Германия	VdS G 194008, C SKA/SKI 100
Европа	CE ISC-SKA100, ISC-SKI100

Замечания по установке/конфигурации

- Устанавливается в дверную коробку, ригельный контакт активируется ригелем замка. Необходимо помнить, что контакт активируется только вторым поворотом ключа. Для внесения необходимых изменений пластину ригельного контакта можно выгибать.
- При установке в огнестойкие двери не вносите в дверную коробку механических изменений, за исключением отверстий для крепежа.

Состав изделия

Тип	Кол-во	Компонент
SKI 100	1	Ригельный контакт для замков внутренних дверей (IP52), без кабеля

Техническое описание

Электрические характеристики

Максимальное рабочее напряжение	30 В пост. тока
Максимальная номинальная нагрузка контура	30 В / 2 А

Механические характеристики

Тип установки	Установка
Корпус	
• Материал	Стальная пластина
• Цвет	Серый

Размеры (В x Ш x Г)

• Без регулируемой ручки	10 mm x 28 mm x 19 mm
• С регулируемой ручкой	10 mm x 61.5 mm x 19 mm

Условия окружающей среды

Класс защиты от окружающей среды VdS	II
Степень защиты	IP 50
Допустимая температура окружающей среды	от -40 °C до +85 °C

Информация для заказа

Ригельный контакт SKI 100

Для контроля закрытия замков внутренних дверей
номер для заказа **ISC-SKI100**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru