

ISC-RSC2-S Panjurlu kapı kontağı

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Geleneksel panjurlu kapı kontağı
- ▶ VdS sınıf B/EN 50131-2-6 Sınıf 2
- ▶ Yüksek seviyede mekanik güç
- ▶ Geleneksel çevre koruması

Geleneksel panjurlu kapı kontakları panjurlu, sürgülü kapılar ile garaj kapılarını izlemek için kullanılır.

- Besleme hatları bağlantıdan önce elektriksel olarak ölçülmelidir.

Sertifikalar ve onaylar

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri |
|---------|--|
| Almanya | VdS |
| Avrupa | CE [ISC-MCLS3-S, ISC-MCOLS3-S, ISC-RSC2-S, ISC-RSC3-S] |
| | EN50131 |
| Rusya | GOST EAC |

Kurulum/yapılandırma notları

Kurulum bilgileri

- 1,5 m'den küçük kapılar için bir adet panjurlu kapı kontağı gereklidir. 1,5 m'den büyük kapılar için iki panjurlu kapı kontağı kullanın. İzin verilen kurulum hata paylarını not edin.
- Panjurlu kapı kontağı, plastik muhafaza içinde sızdırmazlığı sağlanmış bir manyetik anahtar ve bir mıknatıstan oluşur. Bağlantı kablosu 1 m'den fazla uzunluk boyunca esnek metal kablo kanalıyla korunur.
- Manyetik anahtar zemin seviyesinde (düz bir yüzey gereklidir) monte edilir. Anahtar üzerinden lastik tekerlekli araçlar geçerse hasar görmez. Ancak, manyetik anahtar kapı stopu olarak kullanılmamalıdır.

Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen |
|------|-----------------------|
| 1 | Panjurlu kapı kontağı |
| 1 | Mıknatis |
| 1 | Kablo |
| 1 | Kurulum malzemesi |

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

| | |
|--|------|
| W olarak maksimum yük | 3 |
| VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi | 30 |
| mA olarak minimum anahtarlama akımı | 0.01 |
| mA olarak maksimum anahtarlama akımı | 100 |

Mekanik Özellikler

| | |
|---|---|
| cm olarak minimum kurulum mesafesi | 2 |
| cm olarak maksimum kurulum mesafesi | 4 |
| Levhali kontaklar | Normalde açık |
| Malzeme (mıknatis) | AlNiCo 500 |
| Malzeme (kablo) | Plastik |
| Renk | Gri |
| Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (anahtar) | 1,5 x 4 x 1,35 |
| Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (mıknatis) | 6,5 x 4,2 x 3,5 |
| gr olarak ağırlık (kablo ve mıknatis dahil) | 250 |
| Kablo tipi | LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² SN, beyaz, LSA-PLUS yalıtım yer değiştirme teknolojisi için uygun |
| m olarak kablo uzunluğu | 4 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kablo koruma borusu | Esnek metal, çap: 6/9 mm, plastik kaplamalı, gri |
| m olarak kablo koruma borusu uzunluğu | 1 |
| Anahtar döngüleri | 10 ⁷ |

Çevre Özellikleri

| | |
|----------------------------------|------|
| °C'da minimum çalışma sıcaklığı | -40 |
| °C'da maksimum çalışma sıcaklığı | 70 |
| Koruma sınıfı | 67 |
| Çevre sınıfı (VdS) | III |
| Çevre sınıfı (EN) | IIIa |

Sipariş bilgileri

ISC-RSC2-S Panjurlu kapı kontağı

Panjurlu, sürgülü kapılar ve garaj kapılarını izlemek için Sipariş numarası **ISC-RSC2-S**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com