

ISN-CSTB-TCW Contact, 3/8" snelkoppeling, wit 10x



De magnetische contacten hebben een compacte, korte magneet met een plakstrip en beschikken over een aansluitklem voor een snelle en eenvoudige installatie. Gebruik op raamkozijnen.

Systeemoverzicht

Functies

Opmerkingen over installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

De magnetische contacten zijn compatibel met inbraakcentrales die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
10	Contact
10	Magneet

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Maximale bedrijfsspanning in VDC	100
Maximale geleidingsstroom in A	1
Maximale nominale spanning in W	10

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Uitvoering met aansluitklem
- ▶ Geen soldeer- of laswerk vereist
- ▶ U hoeft geen B-aansluitingen (beanies) achter muren door kleine openingen te duwen

Maximale eerste contactweerstand in mΩ	100
Type schakelconfiguratie	SPST (Single Pole Single Throw)
Maximale schakelspanning in VAC/VDC	110/100
Maximale schakelstroom in A	0.5

Mechanische specificaties

Schakelafstand in cm	1.5
Schakelafstand in inch	0.6
Afmetingen in cm (Ø x D) (contact)	0,95 x 2,35
Afmetingen in inch (Ø x D) (contact)	0,37 x 0,92
Afmetingen in cm (Ø x D) (magneet)	0,95 x 1,55
Afmetingen in inch (Ø x D) (magneet)	0,37 x 0,61
Kleur	Wit

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-40
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	60
Minimale bedrijfstemperatuur in °F	-40

Maximale bedrijfstemperatuur in °F	140
------------------------------------	-----

Bestelinformatie

ISN-CSTB-TCW Contact, 3/8" snelkoppeling, wit 10x
Wit inbouwcontact met klemaansluitingen. Diameter 0,95 cm, schakelafstand 1,5 cm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**
Bestelnummer **ISN-CSTB-TCW | F.01U.004.794**



<https://www.boschsecurity.com>