

ISN-CSM20-WG Contactos para áreas comerciais

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Loop fechado
- ▶ Ideal para portas de aço
- ▶ Intervalo largo que impede oscilações

Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco. Utilização em áreas comerciais ou portas de aço.

Certificados e Aprovações

UL e

| Região | Certificação |
|--------|--|
| Europa | CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B |
| EUA | UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) |

Planeamento

Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

Peças incluídas

| Quantidade por pacote | Componente |
|-----------------------|------------|
| 1 | Contacto |
| 1 | Íman |

Especificações Técnicas

Especificações para todos os modelos

| | |
|--------------------------------------|---|
| Intervalo: | 63,5 mm (2,5 pol.) |
| Dimensões dos contactos: | 16 mm x 104,8 mm x 16 mm (0,625 pol. x 4,125 pol. x 0,625 pol.) |
| Tipo de condutor: | 0,8 mm (0,029 pol.) 22 AWG, entrançado 7 |
| Comprimento do condutor: | 46 cm (18 pol.) |
| Tipo de configuração do interruptor: | Um único pólo, abertura simples (SPST) |
| Resistência máxima dos contactos: | 150 $\mu\Omega$ (micro-ohm) |
| Tensão de ruptura mínima: | 250 Vdc |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Resistência do isolamento: | 10 ¹⁰ Ω |
| Tampa electrostática: | 0,3 PF |
| Capacidade dos contactos: | 10 Vac |
| Corrente condutora máxima: | 1,0 A |
| Tensão máxima: | 100 V |
| Gama de temperaturas de funcionamento: | 7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F) |

Informações sobre o pack

ATENÇÃO! Cada pacote contém um contacto e um íman.

Como encomendar

Contacto castanho para áreas comerciais

Contacto de montagem saliente castanho. **O pacote contém um contacto e um íman.**

N.º de encomenda **ISN-CSM20-WGB**

Contacto branco para áreas comerciais

Contacto de montagem saliente branco. **O pacote contém um contacto e um íman.**

N.º de encomenda **ISN-CSM20-WGW**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com