

IUI-BES-A Dispositivo di segnalazione sirena BES

Modular Alarm Platform



La sirena BES è un dispositivo di segnalazione con un generatore di suono integrato per l'allarme acustico.

Funzioni

I dispositivi di segnalazione BES segnalano tutti gli allarmi del sistema. La connessione al sistema di sicurezza viene monitorata. In caso di interruzione del collegamento, viene attivato un allarme. I dispositivi possono essere montati a parete. Sono protetti con un dispositivo anti-manomissione a parete che attiva un allarme se il dispositivo viene smontato o rimosso dalla parete.

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G 197023 [IUI-BES-A]
Germania	VdS	G 197023, C

Note di installazione/configurazione

Il livello sonoro del dispositivo di segnalazione è 100 dB e deve essere di 10 dB di sopra del rumore di sottofondo. Pertanto, è possibile utilizzare il dispositivo di segnalazione in ambienti con un rumore di sottofondo massimo di 90 dB.



- ▶ Attivazione e controllo monitorati dei segnali
- ▶ Montaggio a parete
- ▶ Dispositivo antimanomissione

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Dispositivo di segnalazione BES
2	Manuale di installazione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio (VDC)	10.50 VDC – 29 VDC 24 VDC - 29 VDC (VdS)
Corrente nominale (mA)	300 mA
Livello sonoro minimo a distanza di 1 m (dB(A))	100 dB (A)
Tono allarme intrusione	Conforme alla normativa VdS 2300
Durata massima allarme (s)	300 s

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (cm)	22.50 cm x 16.50 cm x 11 cm
Peso (g)	1,050 g
Materiale	Plastica
Colore (RAL)	RAL 9010 Bianco puro

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-25 °C – 65 °C
Classificazione IP	IP33
Grado di protezione	DIN 40040: HUF
Classe ambientale (EN 50130-5)	IV
Classe ambientale (VdS 2110)	IV

Informazioni per l'ordinazione

IUI-BES-A Dispositivo di segnalazione sirena BES

Per i segnali acustici di allarme e attivazione e controllo monitorati dei segnali.

Numero ordine **IUI-BES-A | 3.002.102.452**

F.01U.411.658

Accessori

ISP-UNV-WTC Contatto antimanomis da parete univ, 2pz

Contatto antimanomissione a parete universale.

Numero ordine **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com