

IUI-BES-A Sygnalizator akustyczny BES

Modular Alarm Platform



Sygnalizator BES firmy Bosch jest wyposażony w zintegrowany generator dźwięku do alarmu akustycznego.

Funkcje

Sygnalizatory BES obsługują wszystkie alarmy systemu. Połączenie z systemem bezpieczeństwa jest monitorowane. Jeśli połączenie zostanie przerwane, wyzwalany jest alarm.

Urządzenia nadają się do montażu na ścianie. Można je wyposażać w zabezpieczenie antysabotażowe, które uaktywnia alarm, jeśli urządzenie zostanie zdemonstrowane lub zdjęte ze ściany.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G 197023 [IUI-BES-A]
Niemcy	VdS	G 197023, C

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Poziom dźwięku urządzenia sygnalizacyjnego wynosi 100 dB i musi być o 10 dB wyższy od poziomu tła. Dlatego urządzenia sygnalizacyjnego można używać w środowiskach o poziomie tła do 90 dB.

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Sygnalizator BES



- ▶ Aktywacja i sterowanie generatorem dźwiękowym są monitorowane
- ▶ Montaż ścienny
- ▶ Zabezpieczenie antysabotażowe

Liczba	Komponent
2	Instrukcja instalacji

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (VDC)	10.50 VDC – 29 VDC 24 V DC – 29 V DC (VdS)
Prąd znamionowy (mA)	300 mA
Minimalny poziom dźwięku w odległości 1 m w (dB(A))	100 dB(A)
Sygnał alarmu włamaniowego	Zgodny z przepisami VdS 2300
Maksymalny czas trwania alarmu (s)	300 s

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (cm)	22.50 cm x 16.50 cm x 11 cm
Masa (g)	1,050 g
Materiał	Plastik
Kolorystyka (RAL)	RAL 9010 Biały

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-25 °C – 65 °C
Stopień ochrony IP	IP33

Klasa ochronna	DIN 40040: HUF
Klasa środowiskowa (EN 50130-5)	IV
Klasa środowiskowa (VdS 2110)	IV

Informacje do zamówień

IUI-BES-A Sygnalizator akustyczny BES

Do akustycznego sygnalizowania alarmu oraz do monitorowania i sterowania sygnalizacją.

Numer zamówienia **IUI-BES-A | 3.002.102.452**

F.01U.411.658

Akcesoria

ISP-UNV-WTC Uniw. ścienny styk antysabot., 2 szt.

Uniwersalny ścienny styk antysabotażowy.

Numer zamówienia **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com