

LBB4560/00 适用于56个LBB4540的充电箱

INTEGRUS



此充电箱可用于存储多达56个LBB4540 INTEGRUS袖珍接收机并为其充电。

功能

控件和指示灯

- 开关
- 袖珍接收机上充电状态指示

互连

- 带串连装置的电源输入接口；凸型和凹型欧洲电源插座
- 56 个充电触点。与LBB4540袖珍接收机兼容

随附部件

数量	组件
1	LBB 4560/00充电箱
1	电源线

技术指标

电气参数

输入电压(VAC)	100 VAC - 240 VAC
电源频率	50 Hz; 60 Hz

- ▶ 可容纳56个袖珍接收机
- ▶ 通用电源设备适合在全球使用
- ▶ 快速充电：1小时45分钟内

功耗(W)	300 W (56个接收机充电)
功耗(W) (待机)	17 W (充电装置中无接收机)

机械参数

尺寸(高x宽x深) (毫米)	230 mm x 690 mm x 530 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	9 in x 27.2 in x 21 in
重量(千克)	18 kg
重量(磅)	40 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

订购信息

LBB4560/00 适用于56个LBB4540的充电箱

适用于袖珍接收机和移动场合的INTEGRUS充电箱。

订单号 **LBB4560/00 | F.01U.078.898 F.01U.415.619**

服务

EWE-INTCHAR-IW 12 mths wrty ext Integrus Charge Cas/Cab

保修期延长12个月

订单号 **EWE-INTCHAR-IW**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com