

LBB4560/50 适用于 56 个 LBB4540 的充电柜

www.boschsecurity.com



- ▶ 可容纳 56 个袖珍接收机
- ▶ 通用电源设备适合在全球使用
- ▶ 快速充电：1 小时 45 分钟内

充电装置用于存放 INT-RXxx 袖珍接收机并为其充电。

功能

控件和指示灯

- 开关
- 袖珍接收机上充电状态指示

互连

- 带串连装置的电源输入接口；凸型和凹型欧洲电源插座
- 56 个充电触点。与 INT-RXxx 袖珍接收机兼容

认证标准

区域	合规/质量标记
欧洲	CE DECL EC LBB4560_50

随附部件

数量	组件
1	LBB 4560/50 充电柜
1	电源线

技术指标

电气规格

电源电压	100-240 Vac, 50-60 Hz
功耗	300 W (56 个接收机充电)
功耗 (待机)	17 W (充电器中无接收机)

机械规格

安装支架	随附用于墙壁安装的螺丝和插头
尺寸 (高 x 宽 x 深)	130 x 680 x 520 毫米 (5 x 27 x 20 英寸)
重量不包括接收机	11.2 千克 (25 磅)
重量包括 56 个接收机	18.0 千克 (40 磅)
颜色	碳灰色

订购信息

LBB4560/50 适用于 **56** 个 **LBB4540** 的充电柜

适用于袖珍接收机、固定安装的 Integrus 充电柜。
订单号 **LBB4560/50**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com