

Kabel Ekstensi LBB 3316/xx CCS

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kandungan halogen rendah asap untuk memenuhi standar keselamatan dan lingkungan
- ▶ Memiliki panjang yang berbeda
- ▶ Prafabrikasi untuk mengurangi waktu pemasangan

Kabel ekstensi untuk interkoneksi Unit Kontribusi / Unit Kontrol. Kabel tersebut menyediakan fleksibilitas sistem tambahan dalam lokasi penerapan lebih besar.

Fungsi

Interkoneksi

- Konektor DIN male 1 x 7 kutub
- Konektor DIN female 1 x 7 kutub

Sertifikasi dan persetujuan

Wilayah	Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan	
Eropa	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Spesifikasi teknis

Mekanis

	LBB 3316/05	LBB 3316/10
Panjang	5 m (16,4 kaki)	10 m (32,8 kaki)

Diameter	5,9 ± 0,3 mm (0,23 ± 0,01 inci)
Bahan	NHFR (Tahan Api Tanpa Halogen)
Warna	abu-abu
Bahan konektor	plastik berongga
Warna konektor	abu-abu
Radius pembengkokan	110 mm

Informasi pemesanan

Kabel Ekstensi LBB 3316/05 CCS 5 m

Kabel perpanjangan CCS 900, 5 m (16,4 ft), konektor DIN male dan female 7-kutub.
Nomor pemesanan **LBB3316/05**

Kabel Ekstensi LBB 3316/10 CCS 10m

Kabel perpanjangan CCS 900, 10 m (32,8 ft), konektor DIN male dan female 7-kutub.
Nomor pemesanan **LBB3316/10**