

# LBB 3316/xx CCS cavo prolunga

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa fumosità, zero alogeni conforme agli standard ambientali e di sicurezza
- ▶ Diverse lunghezze disponibili
- ▶ Prefabbricati per ridurre i tempi di installazione

Cavi prolunga per unità di contribuzione/interconnessione di unità di controllo. Questi cavi forniscono un'ulteriore flessibilità al sistema per applicazioni di dimensioni più ampie.

## Funzioni

### Interconnessioni

- 1 connettore DIN maschio a 7 poli
- 1 connettore DIN femmina a 7 poli

## Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

## Specifiche tecniche

### Specifiche meccaniche

Lunghezza	LBB 3316/05 5 m	LBB 3316/10 10 m
-----------	--------------------	---------------------

Diametro	5,9 ± 0,3 mm
Materiale	NHFR (nessun alogeno ritardante di fiamma)
Colore	grigio
Materiale connettore	plastica modellata
Colore connettore	grigio
Raggio di curvatura	110 mm

## Informazioni per l'ordinazione

### LBB3316/05 Cavo prolunga sistema, 5m

CCS 900 cavo di prolunga, 5 m, connettori DIN maschio e femmina da 7 poli.

Numero ordine **LBB3316/05**

### LBB3316/10 Cavo prolunga sistema, 10m

CCS 900 cavo di prolunga, 10 m, connettori DIN maschio e femmina da 7 poli.

Numero ordine **LBB3316/10**