

LBC 3470/00 혼 라우드스피커

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 고효율 드라이버
- ▶ 탁월한 음성 재생 품질
- ▶ 다기능 장착 브래킷
- ▶ IP 65 규격에 따른 방수 및 방진 성능
- ▶ 설치 및 안전에 관한 국제 규정 준수

LBC 3470/00 은 15W 고효율을 원형 혼 라우드스피커로서 다양한 실내 및 실외 환경에서 탁월한 음성 재생 및 사운드 전송 기능을 제공합니다. 이 제품은 운동장, 공원, 전시장, 공장 및 수영장용으로 매우 적합합니다. 혼은 ABS 로 제작되고 밝은 회색으로 마감 처리되어 있습니다(RAL 7035).

인증 및 승인

Bosch 의 모든 라우드스피커는 IEC 268-5 PHC(Power Handling Capacity) 표준에 따라 설계되어 있어 정격 전력에서 100 시간을 작동해도 이상이 발생하지 않습니다. 또한 Bosch 는 SAFE(Simulated Acoustical Feedback Exposure) 테스트를 개발하여 단시간 동안 정격 전력의 두 배에 달하는 전력이 공급되더라도 제품에 이상이 없음을 입증했습니다. 이처럼 극한의 상황에서도 변함 없는 신뢰성이 보장되므로 고객의 만족도가 높아지고 보다 오랜 작동 수명이 보장되며 고장이나 성능 저하의 가능성이 크게 감소합니다.


| | |
|---------|---------------------|
| 안전 | EN 60065 준수 |
| 자기소화성 | UL94V0 준수 |
| 방수 및 방진 | IEC 60529, IP 65 준수 |

| | |
|-----|-----------|
| 지역 | 인증서 |
| 유럽 | CE |
| 글로벌 | IP Rating |


설치/구성 참고 사항

장착
이 혼 라우드스피커는 견고하고 조정이 가능한 장착 브래킷과 함께 공급되므로 사운드 빔을 정확한 방향으로 지향할 수 있습니다.


간단한 전원 설정
이 혼 라우드스피커에는 탭의 1 차 권선에 각기 다른 전원을 설정할 수 있는 100V 변압기가 내장되어 있습니다. 앰프 출력을 적절한 탭에 연결하여 표준 전출력, 반출력 또는 1/4 출력(3dB 단위) 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 500mm(19.68in) 길이의 4 선 케이블이 혼에 부착되어 있습니다. 각각의 코어는 다른 색상으로 구분되어 있으며, 변압기의 1 차 탭에 하나씩 연결됩니다.




크기(mm(in))




설치



회로도



주파수 응답



--- 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - 500 Hz ····· 4000 Hz
 ——— 1000 Hz

플라 다이어그램(핑크 노이즈로 측정)

제공된 부품

| | |
|---|----------------------|
| 1 | LBC 3470/00 혼 라우드스피커 |
|---|----------------------|

기술 사양

| 전기적 특성* | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 최대 출력 | 22.5W |
| 정격 출력(PHC) | 15W |
| 파워 태핑 | 15/7.5/3.75W |
| 음압 레벨 @ 15W/1W(1kHz, 1m) | 115/103dB(SPL) |
| 유효 주파수 범위 (-10dB) | 500Hz - 5kHz |
| 개방각 @ 1kHz/4kHz(-6dB) | |
| 수평 | 130° |
| 수직 | 50° |
| 정격 입력 전압 | 100V |
| 정격 임피던스 | 667ohm |
| 연결 | 4 선 케이블. 길이: 500mm(19.68in) |

* IEC 60268-5 에 따른 기술적 성능 데이터

| 기계적 특성 | |
|-------------|---|
| 크기(가로 x 세로) | (213 x 186) x 310mm (8.39 x 7.32) x 12.2in) |
| 무게 | 1.5kg(3.30lb) |
| 색상 | 밝은 회색(RAL 7035) |
| 소재(혼/후면 커버) | ABS |

환경적 특성

| | |
|-------|--------------------------------|
| 작동 온도 | -25°C - +55°C (-13°F - +131°F) |
| 보관 온도 | -40°C - +70°C (-40°F - +158°F) |
| 상대 습도 | < 95% |

주문 정보

LBC 3470/00 혼 라우드스피커

혼 라우드스피커 15W, 원형, ABS 소재, IP65 규정에 따른
방수 및 방진, 고정식 0.5m, 4 선 연결 케이블, 밝은 회색
RAL 7035

주문 번호 **LBC3470/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보우기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr