

LECTUS select E



- ▶ Plat ontwerp met 1,4 cm diep
- ▶ Te installeren met push-in-connector
- ▶ Sabotagebewaking
- ▶ Drie status-LED's

De LECTUS select E-series bestaat uit twee verschillende lezervarianten, een met bedieningspaneel en een zonder bedieningspaneel. De series zijn verkrijgbaar in wit of zwart met een zilverkleurig frame.

De lezers zijn geschikt voor inbouwmontage, of wanneer het optionele montageframe wordt gebruikt, voor opbouwmontage.

De lezers voorzien van sabotagebewaking om ongeautoriseerde demontage te detecteren. De lezers hebben een RS485-interface die het OSDP v2-protocol gebruikt. In deze modus kunnen maximaal acht lezers worden aangesloten op een AMC2-4R4CF-controller. Het adres van de lezers kan worden ingesteld met de vier DIP-schakelaars. Tijdens de werking geven drie LED-indicatoren en een zoemer de gebruiker duidelijke feedback. Alle lezers zijn ontworpen voor de IP54-beschermingsgraad.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Compatibiliteit

De lezers kunnen worden gebruikt met BIS (Building Integration System) en AMS (Access Management System)-software en ondersteunen standaard de volgende technologieën:

- MIFARE DESFire EV1
- MIFARE DESFire EV2
- MIFARE DESFire EV3
- MIFARE Classic

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	81 mm x 81 mm x 24 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	3.2 in x 3.2 in x 0.9 in
Kleur	Zwart; Zilver Wit
Materiaal	PVC
Montagetype	Opbouwmontage; Ingebouwd
Gewicht (g)	79 g 81 g
Gewicht (lb)	0.17 lb 0.18 lb

Omgevingseisen

Gebruik	Binnenshuis; Buitenshuis
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 °C – 60 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-13 °F - 140 °F
IP-classificatie	IP54

Elektrisch

Bedrijfsspanning (VDC)	8 VDC – 30 VDC
Energieverbruik (VA)	1.70 VA

Bediening

Hoorbare indicatie	Ja
Referentietype	Kaarten/sleutelhangers/tokens PIN
Bedieningspaneel	Nee Ja
Optische indicatie	LED
Softwarecompatibiliteit	Building Integration System; Access Management System
Draadloze-transmissiefrequentie	13.56 MHz
Leesindeling	MIFARE DESFire EV1; MIFARE DESFire EV2; MIFARE DESFire EV3; MIFARE Classic; ISO 14443A (CSN/UID)*
Leesbereik (cm)	- MIFARE Classic: kaart maximaal ongeveer 40 mm, sleutelhanger maximaal 30 mm - MIFARE DESFire EV1: kaart maximaal ongeveer 10 mm, sleutelhanger maximaal 10 mm

Aansluitingen

Lezerinterfaces	RS485
-----------------	-------

Systeemintegratie

Protocollen / normen	OSDP v2
----------------------	---------

* Dit is niet standaard ingesteld. Vereist specifieke configuratie met OSDP-protocol. Vraag vooraf meer informatie.

Bestelinformatie**ARD-ESELECT-BO Lezer, E, OSDP, zwart**

OSDP-lezer voor MIFARE EV1, EV2 en EV3, zwart, ontworpen voor inbouwmontage en IP54-geclassificeerd voor binnen- en buitengebruik.
Bestelnummer **ARD-ESELECT-BO | F.01U.426.543**

ARD-ESELECT-BOK Lezer, E, OSDP, bedieningspaneel, zwart

OSDP-lezer, met bedieningspaneel, voor MIFARE EV1, EV2 en EV3, zwart, ontworpen voor inbouw en IP54-geclassificeerd voor binnen- en buitengebruik.
Bestelnummer **ARD-ESELECT-BOK | F.01U.426.544**

ARD-ESELECT-WO Lezer, E, OSDP, wit

OSDP-lezer voor MIFARE EV1, EV2 en EV3, wit, ontworpen voor inbouwmontage en IP54-geclassificeerd voor binnen- en buitengebruik.
Bestelnummer **ARD-ESELECT-WO | F.01U.426.545**

ARD-ESELECT-WOK Lezer, E, OSDP, bedieningspaneel, wit

OSDP-lezer, met bedieningspaneel, voor MIFARE EV1, EV2 en EV3, wit, ontworpen voor inbouw en IP54-geclassificeerd voor binnen- en buitengebruik.
Bestelnummer **ARD-ESELECT-WOK | F.01U.426.546**

Accessoires**ARA-ESELECT-WWA Wandmontagedoos, wit**

Wandmontagedoos voor LECTUS E lezer-series, zilver, geschikt LECTUS select E lezers met een witte voorzijde.
Bestelnummer **ARA-ESELECT-WWA | F.01U.427.708**

ARA-ESELECT-GWA Wandmontagedoos, grijs

Wandmontagedoos voor LECTUS E lezerseries, zilver, geschikt LECTUS select E lezers met een zwarte voorzijde.
Bestelnummer **ARA-ESELECT-GWA | F.01U.428.680**

ARA-OSDP-RES Configuratiekaart, reset

Configuratiekaart om het terugzetten naar fabrieksinstellingen van LECTUS select E lezers uit te voeren.
Bestelnummer **ARA-OSDP-RES | F.01U.426.905**



<https://www.boschsecurity.com>