

LECTUS select E



- ▶ 1,4 cm derinlikte düz tasarım
- ▶ İtmeli konnektörle kolay kurulum
- ▶ Sabotaj izleme
- ▶ Üç durumlu LED'ler

LECTUS select E serisi, tuş takımı içeren ve tuş takımı içermeyen iki farklı okuyucu çeşidinden oluşur. Seri, gümüş çerçeveli beyaz veya siyah renkte mevcuttur.

Okuyucular, gömme montajlı ya da isteğe bağlı montaj çerçevesi ile yüzeye monte olarak sunulabilir. Okuyucular, yetkisiz sökme işlemlerini tespit edebilmek için bir dış müdahale izleme sistemine sahiptir.

Okuyucularda OSDP v2 protokolü kullanılan bir RS485 arayüzü bulunur. Bu modda, bir AMC2-4R4CF kontrol cihazına en fazla sekiz okuyucu bağlanabilir. Okuyucuların adresi dört DIP anahtarı aracılığıyla ayarlanabilir. Çalışma sırasında, üç LED gösterge ve bir çağrı cihazı kullanıcıya net geri bildirimler gönderir.

Tüm okuyucular IP54 sınıfıdır.

Kurulum/yapılandırma notları

Uyumluluk

Okuyucular, BIS (Building Integration System) ve AMS (Access Management System) yazılımıyla birlikte kullanılabilir ve varsayılan olarak aşağıdaki teknolojileri destekler:

- MIFARE DESFire EV1
- MIFARE DESFire EV2
- MIFARE DESFire EV3
- MIFARE Classic

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	81 mm x 81 mm x 24 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	3.2 in x 3.2 in x 0.9 in
Renkli	Siyah; Gümüş Beyaz
Malzeme	PVC
Montaj tipi	Yüzeye monte; Gömme monte
Ağırlık (g)	79 g 81 g
Ağırlık (lb)	0.17 lb 0.18 lb

Çevresel Özellikler

Kullanım	İç Mekan; Dış Mekan
Çalışma sıcaklığı (°C)	-25 °C – 60 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-13 °F - 140 °F
IP sınıfı	IP54

Elektriksel Özellikler

Çalışma gerilimi (VDC)	8 VDC – 30 VDC
Güç tüketimi (VA)	1.70 VA

Çalışma

Sesli gösterim	Evet
Kimlik bilgisi tipi	Kartlar/anahtarlıklar/elektronik anahtarlıklar PIN
Tuş takımı	Evet Hayır
Optik gösterim	LED
Yazılım uyumluluğu	Building Integration System; Kartlı Geçiş Sistemi
Kablosuz iletim frekansı	13.56 MHz
Okuma biçimi	MIFARE DESFire EV1; MIFARE DESFire EV2; MIFARE DESFire EV3; MIFARE Classic; ISO 14443A (CSN/UID)*
Okuma aralığı (cm)	- MIFARE Classic: kart yaklaşık 40 mm maksimum, anahtarlık 30 mm maksimum - MIFARE DESFire EV1: kart yaklaşık 10 mm maksimum, anahtarlık 10 mm maksimum

Bağlantı

Okuyucu arayüzleri	RS485
--------------------	-------

Sistem entegrasyonu

Protokoller/standartlar	OSDP v2
-------------------------	---------

* Varsayılan olarak ayarlı değildir. OSDP protokolüyle özel yapılandırma gerekir. Önceden daha fazla bilgi isteyin.

Sipariş bilgileri**ARD-ESELECT-BO Okuyucu E, OSDP, siyah**

MIFARE EV1, EV2 ve EV3 için OSDP okuyucu, siyah, iç ve dış mekanda kullanım için gömme montajlı ve IP54 sınıfında tasarlanmıştır.

Sipariş numarası **ARD-ESELECT-BO | F.01U.426.543**

ARD-ESELECT-BOK Okuyucu E, OSDP, tuş takımı, siyah

MIFARE EV1, EV2 ve EV3 için tuş takımlı OSDP okuyucu, siyah, iç ve dış mekanda kullanım için gömme montajlı ve IP54 sınıfında tasarlanmıştır.

Sipariş numarası **ARD-ESELECT-BOK | F.01U.426.544**

ARD-ESELECT-WO Okuyucu E, OSDP, beyaz

MIFARE EV1, EV2 ve EV3 için OSDP okuyucu, beyaz, iç ve dış mekanda kullanım için gömme montajlı ve IP54 sınıfında tasarlanmıştır.

Sipariş numarası **ARD-ESELECT-WO | F.01U.426.545**

ARD-ESELECT-WOK Okuyucu E, OSDP, tuş takımı, Beyaz

MIFARE EV1, EV2 ve EV3 için tuş takımlı OSDP okuyucu, beyaz, iç ve dış mekanda kullanım için gömme montajlı ve IP54 sınıfında tasarlanmıştır.

Sipariş numarası **ARD-ESELECT-WOK | F.01U.426.546**

Aksesuarlar**ARA-ESELECT-WWA Duvara monte kutu, beyaz**

LECTUS select E okuyucu serisi için duvara montaj kutusu, beyaz, beyaz ön yüzey, LECTUS select E okuyuculara uygun.

Sipariş numarası **ARA-ESELECT-WWA | F.01U.427.708**

ARA-ESELECT-GWA Duvara montaj kutu, gri

LECTUS select E okuyucu serisi için duvara montaj kutusu, gümüş, siyah ön yüzey, LECTUS select E okuyuculara uygun.

Sipariş numarası **ARA-ESELECT-GWA | F.01U.428.680**

ARA-OSDP-RES Yapılandırma kartı, sıfırlama

LECTUS select E okuyucuların fabrika ayarlarına sıfırlanması için yapılandırma kartı.

Sipariş numarası **ARA-OSDP-RES | F.01U.426.905**



<https://www.boschsecurity.com>