

## MSR 320 Sockel mit Relais, GLT



Der MSR 320 GLT-Meldersockel mit Relais kann zur Montage von Detektoren der Serie 320 verwendet werden.

Der MSR 320 enthält ein integriertes Relais mit NO/C/NC-Kontakten zum Wechseln der Anwendung (z. B. nicht EN-54-konforme Anwendungen von Drittanbietern, Rauchklappen, Feststellanlagen etc.). Zum Schutz gegen unbefugte Entnahme kann der Meldereinsatz mit einer variablen Verriegelung gesichert werden.

### Montagehinweise für MSR 320

- Für die Aufputz-Kabelzuführung sind vier vorgestanzte Befestigungspunkte zum Herausbrechen verfügbar.
- Die Unterputz-Kabelzuführung erfolgt über die Sockelmitte.
- Halten Sie den Schirmbeidraht so kurz wie möglich und isolieren Sie ihn.

### Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	MSR 320

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Meldersockel mit Relais

- ▶ Verriegelung gegen unbefugte Melderentfernung
- ▶ Kabelzuführung ermöglicht Auf- und Unterputzmontage
- ▶ Relais zur Integration von Anwendungen von Drittanbietern

### Technische Daten

Anschlüsse	Spannungsversorgung (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 C-Punkt Abschirmung Relais (NO, C, NC)
Relaiskontaktbelastbarkeit	1 A @ 30 V DC
Gehäusematerial	ABS (Novodur)
Gehäusefarbe	ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø 120 x 22,7 mm
Gewicht	82 g

### Bestellinformationen

#### MSR 320 Sockel mit Relais, GLT

Verfügt über ein Umschaltrelais (Form C)

Bestellnummer

App.Schl.

Vepos

**MSR 320 | 4.998.114.565**