

MSR 320 Βάση με ρελέ, συμβατική



Η συμβατική βάση ανιχνευτή με ρελέ MSR 320 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση ανιχνευτών της σειράς 320.

Η βάση MSR 320 παρέχεται με ενσωματωμένο ρελέ με κανονικά ανοικτές (NO)/ κλειστές (C)/ κανονικά κλειστές (NC) επαφές για εφαρμογές μεταγωγής (π.χ. καπνοφράκτες, συγκρατητήρες θύρας κ.λπ.). Η μονάδα ανιχνευτή μπορεί να προστατευτεί από μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση με μεταβλητή μπάρα κλειδώματος.

Σημειώσεις τοποθέτησης για τη βάση MSR 320

- Οι βάσεις είναι προετοιμασμένες για επιφανειακή τοποθέτηση καλωδίου τροφοδοσίας σε τέσσερις θέσεις με προετοιμασμένα ανοίγματα.
- Η χωνευτή τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας επιτυγχάνεται διαμέσου του κέντρου της βάσης.
- Φροντίστε ώστε το καλώδιο θωράκισης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό και μονωμένο.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Ευρώπη	CE	MSR 320

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Βάση ανιχνευτή με ρελέ

Τεχνικές προδιαγραφές

Συνδέσεις	Τροφοδοτικό (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 C-point Θωράκιση Ρελέ (NO, C, NC)
Φορτίο επαφής ρελέ	1 A @ 30 V DC
Υλικό περιβλήματος	ABS (Novodur)
Χρώμα περιβλήματος	παρόμοιο με το RAL 9010
Διαστάσεις	Ø 120 x 22,7 mm
Βάρος	82 g

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

MSR 320 Βάση με ρελέ, συμβατική

Πληροφορίες για παραγγελίες

MSR 320 Βάση με ρελέ, συμβατική
με ρελέ μεταγωγής (μορφής C)
Αριθμός παραγγελίας **MSR 320 | 4.998.114.565**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com